



Fuente de Energía Modular / 370 Watts / Para Switches Empresariales / Diseño Compacto / Ambientes Industriales

SKU: RG-PA600I-P-F Marca: RUIJIE Categoría: Switches PoE

\$6,092.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de energía modular de 370 watts diseñada para switches empresariales de alto rendimiento. Su arquitectura modular permite la sustitución en caliente sin interrumpir el servicio de red, reduciendo el tiempo de inactividad en entornos críticos. El formato compacto optimiza el espacio disponible en racks de equipos de comunicaciones. Está diseñada para operar de manera confiable en condiciones ambientales exigentes propias de instalaciones industriales. Facilita la expansión gradual de la infraestructura de red al integrarse directamente con hardware existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima de salida: 370 watts<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular con soporte para hot-swap<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Factor de forma compacto para racks estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con 6 modelos de switches empresariales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación certificada para ambientes industriales exigentes<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión plug-and-play con hardware de red desplegado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia de salida: 370 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arquitectura modular escalable<li style='padding: 6px 0;'>Soporte para redundancia de energía</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño compacto para instalaciones eficientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con chasis de switches empresariales<li style='padding: 6px 0;'>Construcción para ambientes industriales exigentes</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-S5310-48GT4XS-P-E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-S5310-48GT4XS-P-E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-S5760C-48GT4XS-HP-X<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-S6110-48MG4VS2QXS-UP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RG-S6120-24XMG4XS4VS-UP-H<li style='padding: 6px 0;'>RG-S6120-48XMG4VS2QXS-UP-H</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia de 370 W para switches de alta densidad de puertos
Característica 2	Compatibilidad con 6 modelos de switches Ruijie Networks
Característica 3	Diseño compacto que optimiza espacio en rack
Característica 4	Operación estable en condiciones industriales exigentes
Característica 5	Conexión modular para escalabilidad sin interrupciones
Característica 6	Integración directa con hardware de red existente