



Fuente de Alimentación Regulada / 11-15 Vcc / 5 A / Respaldo con Batería Externa / Temporizador 0-45 s / Entrada Universal 96-264 Vca

SKU: AC-PS-T12-05    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Fuentes de Salida Única

\$886.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación regulada diseñada para aplicaciones críticas de control de acceso y circuitos cerrados de televisión. Integra capacidad de respaldo mediante batería externa con conmutación automática ante interrupciones de la alimentación principal. La salida ajustable de 11-15 Vcc a 5 A permite adaptarse a requerimientos de diversos dispositivos periféricos, mientras que el temporizador integrado de 0-45 segundos facilita la secuenciación de operaciones en cerraduras electromagnéticas y mecanismos de liberación. Su entrada universal de 96-264 Vca garantiza operación en cualquier región sin configuración adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entrada universal: 96-264 Vca</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida regulada ajustable: 11-15 Vcc / 5 A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de respaldo con batería externa (requiere batería adicional)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temporizador integrado: 0-45 segundos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conmutación automática a modo batería ante falla eléctrica</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: sistemas de control de acceso y CCTV</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entrada:</strong> 96-264 Vca</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Salida:</strong> 11-15 Vcc ajustable</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente máxima:</strong> 5 A</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temporizador:</strong> 0-45 segundos</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Respaldo:</strong> Batería externa, conmutación automática</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones:</strong> 214.5 x 71 x 200 mm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso:</strong> 1.95 kg</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño:</strong> Compacto para instalación en gabinetes</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fuente de alimentación ACPST1205</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;'>Nota: Batería externa requerida para función de respaldo, no incluida</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Modo automático de respaldo ante falla eléctrica sin intervención manual           |
| Característica 2 | Temporizador de 0-45 segundos para control secuencial de cerraduras                |
| Característica 3 | Salida ajustable 11-15 Vcc para compatibilidad con diversos dispositivos de acceso |
| Característica 4 | Diseño compacto de 214.5 x 71 x 200 mm para instalación en gabinetes reducidos     |
| Característica 5 | Entrada universal 96-264 Vca elimina necesidad de selección de voltaje regional    |
| Característica 6 | Peso de 1.95 kg facilita montaje en rack o caja de protección eléctrica            |