



Fuente de Poder Lineal Regulada / 13.8 Vcc / 20 A / 276 W / Cargador de Baterías 2 A / 115 Vca

SKU: RS-20ABB Marca: ASTRON Categoría: Fuentes de Salida Única

\$6,220.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación lineal regulada diseñada para aplicaciones profesionales de telecomunicaciones y radioafición. Entrega una salida estable de 13.8 Vcc con capacidad de 16 A continuos y picos de hasta 20 A, asegurando operación confiable en equipos sensibles a variaciones de voltaje. Incorpora regulación electrónica de estado sólido avanzada, delimitador de corriente para protección integral del equipo y circuito cargador de baterías de 2 A que permite mantener respaldo energético automático. Su disipador de calor para trabajo pesado y diseño robusto garantizan desempeño continuo incluso en condiciones de baja entrada de voltaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Regulación electrónica de estado sólido avanzadaDelimitador de corriente con protección por exceso de cargaCargador de baterías integrado de 2 ASalida estable de 13.8 Vcc continuosCorriente de salida: 16 A continuos / 20 A máximosDisipador de calor para trabajo pesadoMantiene regulación a bajas entradas de voltajeDiseño robusto para uso profesional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 115 Vca / 60 HzPeso: 8.2 kgDimensiones: 23.1 x 13.5 x 26.3 cm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 8.2 kgDimensiones: 23.1 x 13.5 x 26.3 cmDisipador de calor para trabajo pesadoDiseño robusto para uso profesional</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de poder lineal regulada RS20ABB</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación electrónica de estado sólido para estabilidad constante
Característica 2	Delimitador de corriente con protección por exceso de carga
Característica 3	Cargador de baterías integrado de 2 A para respaldo automático
Característica 4	Mantiene regulación estable a bajas entradas de voltaje
Característica 5	Disipador de calor para trabajo pesado continuo
Característica 6	Fabricación robusta para uso profesional en telecomunicaciones