



SKU: AL-400-ULX Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$7,119.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

AL4000ULX es una fuente de alimentación/cargador diseñada para aplicaciones de seguridad y control de acceso que requieren respaldo energético confiable. Convierte una entrada de 115 VCA/60 Hz en una salida limitada clase 2 de 12 VCC @ 2 A o 24 VCC @ 3 A, seleccionable según los requerimientos del equipo conectado. Integra un cargador para baterías selladas de plomo-ácido o gel, con conmutación automática a batería de respaldo cuando se interrumpe el suministro de CA. La regulación electrónica de la salida garantiza estabilidad de voltaje bajo variaciones de carga, mientras que las protecciones contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas preservan la integridad del sistema y de los dispositivos alimentados.

Características Generales:

- Salida seleccionable: 12 VDC o 24 VDC
- Potencia nominal: 96.6 W
- Entrada: 115 VCA / 60 Hz
- Cargador integrado para baterías selladas de plomo-ácido o gel
- Cambio automático a batería de respaldo ante falla de CA
- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas
- Indicadores LED: entrada CA, salida CC y batería

Clase 2 limitada:

- Desempeño Eléctrico
- Voltaje de entrada: 115 VCA / 60 Hz
- Voltaje de salida: 12 VDC o 24 VDC
- Corriente de salida: 4 A @ 24 VDC
- Regulación: Electrónica con filtrado
- Clasificación de salida: Clase 2 limitada
- Cargador de batería: Integrado (plomo-ácido o gel)
- Conmutación: Automática a batería de respaldo

Físicas y Protección:

- Dimensiones: 330 x 343 x 83 mm (13" W x 13.5" H x 3.25" D)
- Disipador de calor integrado
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecargas térmicas
- Indicadores LED: entrada CA, salida CC, batería
- Contenido del Paquete
- Documentación de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cambio automático a batería de respaldo ante falla de CA
Característica 2	Cargador integrado para baterías selladas de plomo-ácido o gel
Característica 3	Salida filtrada y regulada electrónicamente para estabilidad
Característica 4	Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas
Característica 5	Indicadores LED para monitoreo de entrada CA, salida CC y batería
Característica 6	Salida clase 2 limitada para cumplimiento de normativas eléctricas