



SKU: NXP18DC20HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de alimentación multicanal diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional de alta densidad. Entrega 18 canales con corriente de hasta 1.8 A por salida y voltaje regulable de 11-15 VCC, permitiendo alimentar de forma simultánea múltiples cámaras y periféricos con requerimientos variables. Incorpora protecciones integrales OVP, OCP, OTP y SCP para salvaguardar tanto la fuente como los equipos conectados ante sobretensiones, sobrecorrientes, sobretensiones y cortocircuitos. Su sistema de doble ventilador garantiza disipación térmica eficiente para operación continua, mientras que el filtro de ruido independiente por canal asegura alimentación limpia y estable, minimizando interferencias en señales de video, especialmente en cámaras de alta resolución 4K. El gabinete metálico y las terminales tipo tornillo facilitan la instalación en racks o gabinetes de control.

Características Generales:

- Canales de salida:** 18 canales
- Corriente por canal:** Hasta 1.8 A
- Voltaje de salida:** 11-15 VCC (ajustable)
- Protecciones:** OVP (sobretensión), OCP (sobrecorriente), OTP (sobretensión), SCP (cortocircuito)
- Enfriamiento:** Doble ventilador
- Compatibilidad:** Cámaras 4K
- Entrada física:** Cable de alimentación de línea, neutro y tierra
- Salida física:** Terminales tipo tornillo
- Material del gabinete:** Metal
- Temperatura de operación:** -20 °C a 70 °C
- Dimensiones (L x W x H):** 282 x 206 x 40 mm

Conectividad y Compatibilidad:

- OVP:** Protección contra sobretensión
- OCP:** Protección contra sobrecorriente
- OTP:** Protección contra sobretensión
- SCP:** Protección contra cortocircuito
- Filtro de ruido:** Independiente por canal
- Doble ventilador:** Doble ventilador
- Material del gabinete:** Metal
- Temperatura de operación:** -20 °C a 70 °C
- Dimensiones (L x W x H):** 282 x 206 x 40 mm

Conectividad y Compatibilidad:

- OVP:** Protección contra sobretensión
- OCP:** Protección contra sobrecorriente
- OTP:** Protección contra sobretensión
- SCP:** Protección contra cortocircuito
- Filtro de ruido:** Independiente por canal
- Doble ventilador:** Doble ventilador
- Material del gabinete:** Metal
- Temperatura de operación:** -20 °C a 70 °C
- Dimensiones (L x W x H):** 282 x 206 x 40 mm

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de salida ajustable de 11-15 VCC para múltiples equipos
Característica 2	Protección OVP, OCP, OTP y SCP en cada canal
Característica 3	Filtro de ruido independiente por canal para señal limpia
Característica 4	Doble ventilador para enfriamiento continuo en rack
Característica 5	Operación estable de -20 °C a 70 °C en entornos exigentes
Característica 6	Terminales tipo tornillo para conexión segura y ordenada