



Fuente de Poder CCTV / 18 Canales / 30 A / 11-15 VCC / 350 W / Filtro de Ruido por Canal

SKU: NXP18DC30HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,408.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder profesional de 18 canales diseñada para aplicaciones de videovigilancia de alta densidad. Entrega una corriente total de 30 A con voltaje de salida ajustable entre 11 y 15 VCC, permitiendo alimentar múltiples dispositivos simultáneamente con estabilidad. Incorpora protección contra sobretensión (OVP), sobrecorriente (OCP), sobretemperatura (OTP) y cortocircuito (SCP) en cada canal, garantizando la integridad de cámaras 4K y equipos sensibles. El filtro de ruido por canal minimiza interferencias en la señal de video, mientras que el sistema de doble ventilador asegura una disipación térmica eficiente bajo carga continua. Su gabinete metálico y rango de operación extendido la hacen apta para instalaciones en racks y entornos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>18 canales de salida con corriente de 1.8 A por canalVoltaje de salida ajustable: 11-15 VCCVoltaje de entrada: 100-240 VCAFrecuencia nominal: 50-60 HzPotencia de salida total: 350 WProtección OVP (sobretensión), OCP (sobrecorriente), OTP (sobretemperatura), SCP (cortocircuito)Filtro de ruido por canalDoble ventilador para enfriamiento eficienteCompatible con cámaras 4KEntrada: cable de alimentación de línea, neutro y tierraSalida: terminales tipo tornilloMaterial del gabinete: metalColor: blancoTemperatura de operación: -20 °C a 70 °CDimensiones (L x W x H): 282 x 206 x 40 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCAVoltaje de salida: 11-15 VCC (ajutable)Corriente total: 30 ACorriente por canal: 1.8 APotencia de salida: 350 WFrecuencia nominal: 50-60 HzProtección OVP, OCP, OTP, SCPFiltro de ruido por canal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material del gabinete: metalColor: blancoDimensiones (L x W x H): 282 x 206 x 40 mmTemperatura de operación: -20 °C a 70 °CDoble ventilador para enfriamiento eficiente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: cable de alimentación de línea, neutro y tierraSalida: 18 canales por terminales tipo tornilloCompatible con cámaras 4K</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de salida ajustable 11-15 VCC para múltiples equipos
Característica 2	Protección integral OVP, OCP, OTP y SCP por canal
Característica 3	Filtro de ruido individual por canal para video limpio
Característica 4	Doble ventilador para estabilidad térmica continua
Característica 5	Compatible con cámaras 4K de alto consumo energético
Característica 6	Rango de operación -20 °C a 70 °C para entornos exigentes