



Fuente de poder / 36 Vcc Regulados / 5 Amp / Voltaje de Entrada de 100 - 240 VCA

SKU: PL-36V-5A Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$728.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h1 style='font-size: 28px; color: inherit; margin: 0;*>PL36V5A</h1><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin: 10px 0 0 0;*>Fuente de poder de 36 Vcc regulado @ 5A</h3></div><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;*>EPCOM POWER LINE marca líder en fuentes de poder con alta eficiencia en alimentación para equipos de seguridad electrónica por sus ventajas de aprobaciones, certificaciones, protección contra sobretensiones, y circuitos de protección contra anti-interferencia...</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><!-- Características --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL36V2A/PL36V2A-AD-1-p.PNG' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='margin-top: 15px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100-240 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 36 Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de salida: 5 Amper<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (W x H x D): 117 x 62 x 34.2 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones de funcionamiento Temperatura: -20°C a 45°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de 3 años</div><!-- Modelos Relacionados 1 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL36V2A/PL36V2A-p.PNG' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='margin-top: 15px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Relacionados</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>P5DC1A.....5 Vcc @ 1 A<li style='margin-bottom: 5px;*>P5DC2A.....5 Vcc @ 2 A<li style='margin-bottom: 5px;*>P6DC1A.....6 Vcc @ 1 A<li style='margin-bottom: 5px;*>P9DC1A.....9 Vcc @ 1 A<li style='margin-bottom: 5px;*>P9DC3A.....9 Vcc @ 3 A<li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC500.....12 Vcc @ 0.5 A</div><!-- Modelos Relacionados 2 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMPOWERLINE/PL36V2A/PL36V2A-AD-2-p.PNG' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='margin-top: 15px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Modelos Relacionados</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC1000.....12 Vcc @ 1 A<li style='margin-bottom: 5px;*>P5D1202D.....12 Vcc @ 2 A<li style='margin-bottom: 5px;*>P5D1202DT.....12 Vcc @ 2 A con Extensión<li style='margin-bottom: 5px;*>PL12DC2AW.....12 Vcc @ 2 A Intemperie<li style='margin-bottom: 5px;*>P12DC3A.....12 Vcc @ 3 A<li style='margin-bottom: 5px;*>P24DC3A.....24 Vcc @ 1 A<li style='margin-bottom: 5px;*>PL36V2A.....36 Vcc @ 1 A<li style='margin-bottom: 5px;*>PLDC4830A.....48 Vcc @ 1 A<li style='margin-bottom: 5px;*>PL53V3A.....53 Vcc @ 1 A</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA para instalaciones globales
Característica 2	Salida regulada estable de 36 Vcc a 5 A
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones
Característica 4	Circuitos anti-interferencia para entornos críticos
Característica 5	Operación confiable de -20°C a 45°C
Característica 6	Compacta 117 x 62 x 34.2 mm para rack o gabinete