



Fuente de Poder / 6 Salidas Jack Macho / 12 Vcc / 6 A / Entrada 100-240 VCA / 72 W / 117x62x34 mm (0.38x0.20x0.11 ft)

SKU: PLK12DC6CH Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$306.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder con 6 salidas tipo jack macho diseñada para alimentar múltiples dispositivos de seguridad y telecomunicaciones de manera simultánea. Su entrada universal de 100-240 VCA permite su operación en cualquier región geográfica sin requerir adaptadores adicionales. La arquitectura de alta eficiencia superior al 85% minimiza el consumo energético y la disipación térmica, mientras que el filtro EMI integrado garantiza la inmunidad contra interferencias electromagnéticas en entornos con equipamiento sensible. Las protecciones contra sobretensiones y descargas eléctricas preservan la integridad de los dispositivos conectados, y su formato compacto de 117 x 62 x 34 mm facilita la integración en gabinetes, racks y cajas de protección con espacio limitado.

Características Principales

- Voltaje de entrada:** 100-240 VCA adaptable globalmente
- Alta eficiencia:** superior al 85% con consumo optimizado
- Filtro EMI:** integrado para reducir interferencias
- Protección:** contra sobretensiones y descargas eléctricas
- Salida:** 12 VCC con 6 canales hasta 6 A
- Diseño:** compacto 117 x 62 x 34.2 mm para fácil instalación

Especificaciones Técnicas

Eléctricas	Voltaje de entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz	Corriente de entrada: 1.5 A	Voltaje de salida: 12 VCC	Corriente de salida: 6 A	Potencia de salida: 72 W	Rizado y ruido: 120 mVp-p	Pérdida en vacío: 0.6 W máx.
Ambientales	Temperatura de operación: -20°C a 45°C	Temperatura de almacenamiento: -25°C a 65°C	Humedad de operación: 20-90% RH	Humedad de almacenamiento: 10-95% RH	Mecánicas	Dimensiones: 117 x 62 x 34 mm	Dimensiones (pies): 0.38 x 0.20 x 0.11 ft
	Salidas: 6 canales tipo jack macho						

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue global
Característica 2	Eficiencia superior al 85% con consumo optimizado
Característica 3	Filtro EMI integrado que minimiza interferencias eléctricas
Característica 4	Protección contra sobretensiones y descargas eléctricas
Característica 5	6 canales independientes de salida 12 Vcc
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos