



Fuente de Poder / Salida Ajustable 6/12/24 Vcc / Cargador Baterías 1.2-10 Ah / Protección Sobrecarga Autoreseteable / Indicadores LED CA/CD / Diseño Modular

SKU: ELKP-624 Marca: ELK PRODUCTS Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$990.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder con salida ajustable diseñada para aplicaciones de seguridad, control de accesos y sistemas de respaldo. Permite seleccionar entre tres voltajes de salida (6 Vcc, 12 Vcc o 24 Vcc) mediante la instalación del transformador correspondiente. Integra cargador de baterías para mantenimiento de respaldo energético continuo, protección de sobrecarga autoreseteable que elimina interrupciones por fallas temporales, e indicadores LED para monitoreo visual del estado de alimentación CA y CD. Su arquitectura modular facilita la expansión con accesorios de control como relevadores temporizados para automatización de puertas y cerraduras.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida ajustable: 6 Vcc, 12 Vcc o 24 Vcc según transformador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección de sobrecarga autoreseteable integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cargador de baterías 1.2-10 Ah incorporado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicadores LED visuales de alimentación CA y CD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular para expansión con accesorios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de salida 6 Vcc: 1 A (con transformador RT1230LS 12 Vca, 20 VA)</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de salida 12 Vcc: 1 A (con transformador RT1640LS 16.5 Vca, 40 VA)</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de salida 24 Vcc: 800 mA (con transformador RT2460LS 24 Vca, 40 VA)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador de baterías: 1.2 A a 10 Ah, circuito interconstruido</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección: Sobrecarga autoreseteable</p><p style='margin: 6px 0;'>Indicadores: LED de alimentación CA y CD</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Diseño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Enclosure: Caja de plástico</p><p style='margin: 6px 0;'>Arquitectura: Diseño modular para expansión</p><p style='margin: 6px 0;'>Compatibilidad: Múltiples accesorios de control y temporización</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Nota: Transformador y batería no incluidos; requieren selección según voltaje de salida deseado</p><p style='margin: 6px 0;'>Accesorios compatibles (no incluidos):</p><p style='margin: 6px 0; padding-left: 12px;'>- RT1230LS: Transformador 12 Vca, 20 VA (para 6 Vcc)</p><p style='margin: 6px 0; padding-left: 12px;'>- RT1640LS: Transformador 16.5 Vca, 40 VA (para 12 Vcc)</p><p style='margin: 6px 0; padding-left: 12px;'>- RT2460LS: Transformador 24 Vca, 40 VA (para 24 Vcc)</p></div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida configurable 6, 12 o 24 Vcc según transformador de entrada
Característica 2	Cargador de baterías 1.2-10 Ah integrado para respaldo automático
Característica 3	Protección de sobrecarga autoreseteable sin intervención manual
Característica 4	Indicadores LED visuales de estado de alimentación CA y CD
Característica 5	Diseño modular expandible con accesorios de control y temporización
Característica 6	Compatible con relevador temporizado ELK960 para control de accesos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 06:52