



Fuente de Poder Multivoltaje / Salidas 6Vcc 1A / 12Vcc 1A / 24Vcc 800mA / Cargador de Batería 1.2A / Protección de Sobrecarga Auto Reset

SKU: ELKP-624U    Marca: ELK PRODUCTS    Categoría: Fuentes de Respaldo

\$598.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder multivoltaje diseñada para aplicaciones de seguridad, control de acceso y automatización. Permite seleccionar entre tres configuraciones de salida mediante el transformador apropiado: 6Vcc a 1A con transformador RT1230LS (12Vca, 20VA), 12Vcc a 1A con transformador RT1640LS (16.5Vca, 40VA), o 24Vcc a 800mA con transformador RT2460LS (24Vca, 40VA). Incorpora cargador de baterías interconstruido de 1.2A para mantenimiento de baterías de respaldo entre 5.5A y 10Ah, garantizando continuidad operativa ante interrupciones de energía. La protección de sobrecarga auto reseteable elimina la necesidad de reemplazo de fusibles, reduciendo mantenimiento. Los indicadores visuales de alimentación CA y CC facilitan el diagnóstico de estado en campo. Compatible con relé temporizado ELK960 para control de puertas con tiempos ajustables de 3 a 60 segundos o minutos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Voltaje de salida ajustable: 6Vcc, 12Vcc o 24Vcc según transformador</li><li>Protección de sobrecarga auto reseteable</li><li>Indicadores visuales de alimentación CA y CC</li><li>Cargador de baterías integrado 1.2A para baterías 1.2A a 10Ah</li><li>Compatibilidad con baterías de 12Vcd de 5.5A a 10Ah</li><li>Circuito cargador de baterías interconstruido</li><li>Accesorios para instalación incluidos</li><li>Compatible con relé temporizado ELK960 para control de puertas</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><li>Salida 6Vcc 1A: transformador RT1230LS 12Vca (20VA)</li><li>Salida 12Vcc 1A: transformador RT1640LS 16.5Vca (40VA)</li><li>Salida 24Vcc 800mA: transformador RT2460LS 24Vca (40VA)</li><li>Cargador de baterías: 1.2A</li><li>Capacidad de baterías: 1.2A a 10Ah</li><li>Protección de sobrecarga: auto reseteable</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicadores y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><li>Indicador visual de alimentación CA</li><li>Indicador visual de alimentación CC</li><li>Protección de sobrecarga auto reseteable</li><li>Circuito cargador de baterías interconstruido</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Accesorios</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'><li>Compatibilidad con relé temporizado ELK960: 3-60 segundos o 3-60 minutos</li><li>Activación de disparo positivo o negativo</li><li>Accesorios para instalación incluidos</li><li>Presentación: bolsa protectora de plástico</li></ul></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Voltaje ajustable según transformador para máxima flexibilidad de instalación   |
| Característica 2 | Protección de sobrecarga auto reseteable que minimiza intervenciones técnicas   |
| Característica 3 | Indicadores visuales CA/CC para diagnóstico inmediato del estado operativo      |
| Característica 4 | Cargador de baterías integrado 1.2A compatible con baterías 5.5A a 10Ah         |
| Característica 5 | Salida respaldada por batería para continuidad operativa ante fallos eléctricos |
| Característica 6 | Compatibilidad con control de acceso mediante relé temporizado ELK960           |