



Fuente de Poder Multivoltaje / Salidas 6Vcc 1A / 12Vcc 1A / 24Vcc 800mA / Cargador de Batería 1.2A / Protección de Sobrecarga Auto Reset

SKU: ELKP-624U Marca: ELK PRODUCTS Categoría: Fuentes de Respaldo

\$602.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuente de poder multivoltaje diseñada para aplicaciones de seguridad, control de acceso y automatización. Permite seleccionar entre tres configuraciones de salida mediante el transformador apropiado: 6Vcc a 1A con transformador RT1230LS (12Vca, 20VA), 12Vcc a 1A con transformador RT1640LS (16.5Vca, 40VA), o 24Vcc a 800mA con transformador RT2460LS (24Vca, 40VA). Incorpora cargador de baterías interconstruido de 1.2A para mantenimiento de baterías de respaldo entre 5.5A y 10Ah, garantizando continuidad operativa ante interrupciones de energía. La protección de sobrecarga auto reseteable elimina la necesidad de reemplazo de fusibles, reduciendo mantenimiento. Los indicadores visuales de alimentación CA y CC facilitan el diagnóstico de estado en campo. Compatible con relé temporizado ELK960 para control de puertas con tiempos ajustables de 3 a 60 segundos o minutos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de salida ajustable: 6Vcc, 12Vcc o 24Vcc según transformadorProtección de sobrecarga auto reseteableIndicadores visuales de alimentación CA y CCCargador de baterías integrado 1.2A para baterías 1.2A a 10AhCompatibilidad con baterías de 12Vcd de 5.5A a 10AhCircuito cargador de baterías interconstruidoAccesorios para instalación incluidosCompatible con relé temporizado ELK960 para control de puertas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Salida 6Vcc 1A: transformador RT1230LS 12Vca (20VA)Salida 12Vcc 1A: transformador RT1640LS 16.5Vca (40VA)Salida 24Vcc 800mA: transformador RT2460LS 24Vca (40VA)Cargador de baterías: 1.2ACapacidad de baterías: 1.2A a 10AhProtección de sobrecarga: auto reseteable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Indicadores y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Indicador visual de alimentación CAIndicador visual de alimentación CCProtección de sobrecarga auto reseteableCircuito cargador de baterías interconstruido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Accesorios</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Baterías 12Vcd: 5.5A a 10AhRelé temporizado ELK960: 3-60 segundos o 3-60 minutosActivación de disparo positivo o negativoAccesorios para instalación incluidosPresentación: bolsa protectora de plástico</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje ajustable según transformador para máxima flexibilidad de instalación
Característica 2	Protección de sobrecarga auto reseteable que minimiza intervenciones técnicas
Característica 3	Indicadores visuales CA/CC para diagnóstico inmediato del estado operativo
Característica 4	Cargador de baterías integrado 1.2A compatible con baterías 5.5A a 10Ah
Característica 5	Salida respaldada por batería para continuidad operativa ante fallos eléctricos
Característica 6	Compatibilidad con control de acceso mediante relé temporizado ELK960

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:11