



Fuente de Alimentación Redundante / Entrada 90~264 Vca / Salida +12 Vcc 6.25 A / Protección Dual / Para OLT

SKU: VPS-AC-G2B Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$1,413.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación redundante CA/CC diseñada para garantizar continuidad operativa en equipos OLT de redes de fibra óptica. Proporciona salida estabilizada de +12 Vcc a 6.25 A con arquitectura redundante que permite el reemplazo o fallo de una unidad sin afectar el servicio. Incorpora protecciones eléctricas múltiples y eficiencia energética optimizada para infraestructuras de telecomunicaciones de misión crítica. Compatible específicamente con el modelo V1600G-2B.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder CA redundante para OLT<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad total con V1600G-2B<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección dual contra fallos eléctricos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alta eficiencia energética en operaciones críticas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida estable de +12 V / 6.25 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Convertidor CA/CC de salida única de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección de sobretensión de salida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección de sobrecarga de salida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra cortocircuitos de salida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 90~264 Vca<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de entrada: 2 A @ 90 Vca<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo de arranque: 10 ms @ 115 Vca, carga completa<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia de entrada: 47~63 Hz<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida: +12 V / 6.25 A<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fusible de entrada: Incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sobrecarga de salida<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sobretensión de salida<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cortocircuito de salida<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección dual contra fallos eléctricos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Contenido</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo compatible: V1600G-2B<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Referencia interna: LAF75-220S12W</div></div><div style='margin-top: 10px;'><div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua ante fallo de una unidad sin interrupción de servicio
Característica 2	Rango de entrada universal 90~264 Vca para instalaciones globales
Característica 3	Protección integrada contra sobretensión, sobrecarga y cortocircuito
Característica 4	Eficiencia energética optimizada para reducir consumo en operación 24/7
Característica 5	Arranque en 10 ms para recuperación rápida tras cortes eléctricos
Característica 6	Corriente de irrupción limitada a 60 A para proteger instalaciones eléctricas