



Fuente de Poder CCTV / 18 Canales / 20 A / 200 W / Voltaje Ajustable 11-15 VCC / Filtro de Ruido por Canal / Operación -20°C a 70°C

SKU: XP18DC20HD Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Alimentación

\$1,453.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder profesional de 18 canales diseñada para instalaciones de seguridad CCTV de mediana y gran escala. Entrega 20 A totales distribuidos en 18 salidas independientes con 1.8 A por canal, con voltaje ajustable de 11-15 VCC para compatibilidad con diversos equipos. Incorpora protecciones eléctricas completas (OVP, OCP, OTP, SCP) y filtro de ruido por canal para garantizar señal de video estable. Su carcasa metálica industrial con doble ventilador permite operación continua en rangos térmicos extremos de -20°C a 70°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>18 canales de salida con terminales tipo tornillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente total de salida: 20 A (1.8 A máximo por canal)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida ajustable: 11-15 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de salida: 200 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA, 50-60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Filtro de ruido por canal integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección OVP (sobretensión), OCP (sobrecorriente), OTP (sobretemperatura), SCP (cortocircuito)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa metálica industrial color blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -20°C a 70°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de salida: 11-15 VCC ajustable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente total: 20 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente por canal: 1.8 A máximo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia de salida: 200 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>OVP: Protección contra sobretensión<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>OCP: Protección contra sobrecorriente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>OTP: Protección contra sobretemperatura<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>SCP: Protección contra cortocircuito<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Filtro de ruido: Por canal integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material del gabinete: Metal<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ventilación: Doble ventilador<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -20°C a 70°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada: Cable de alimentación de línea, neutro y tierra<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder de 18 canales<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de alimentación de línea, neutro y tierra</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección OVP, OCP, OTP y SCP en cada canal para máxima confiabilidad
Característica 2	Voltaje ajustable 11-15 VCC compatible con diversos equipos de seguridad
Característica 3	1.8 A por canal con distribución balanceada de carga
Característica 4	Filtro de ruido por canal integrado para video limpio sin interferencias
Característica 5	Carcasa metálica industrial con doble ventilación para disipación térmica
Característica 6	Operación estable de -20°C a 70°C para entornos extremos