



Fuente de Poder CCTV / 4 Salidas / 11-15 Vcc Ajustable / 5 Amper Inteligente / Entrada 110-240 Vac / Fusible Térmico PTC 6A

SKU: PS-12-DC-4C Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$229.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder profesional diseñada para aplicaciones de videovigilancia CCTV, con capacidad de alimentar cámaras analógicas y TurboHD mediante voltaje de 12.5V optimizado para transmisión en larga distancia. El sistema distribuye inteligentemente hasta 5 amperios totales entre sus 4 salidas, permitiendo asignar hasta 3 amperios en una única salida sin exceder la capacidad global del equipo. Incorpora protección térmica mediante fusible PTC de 6A para garantizar la continuidad operativa. El voltaje de salida es ajustable entre 11 y 15 Vcc, ofreciendo flexibilidad para diferentes configuraciones de equipos. Su diseño compacto facilita la instalación en gabinetes y espacios con limitaciones físicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada universal: 110-240 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida ajustable: 11-15 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de 5A inteligentes distribuidos en 4 salidas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Hasta 3A por salida sin sobrecarga del sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fusible térmico PTC integrado de 6A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador LED de alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte 12.5V para cámaras analógicas y TurboHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación CE<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye cable de alimentación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de entrada: 110-240 Vca</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje de salida: 11-15 Vcc (ajustable)</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente total: 5A inteligente distribuidos</p><p style='margin: 6px 0;'>Corriente máxima por salida: 3A</p><p style='margin: 6px 0;'>Fusible térmico PTC: 6A</p><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje optimizado: 12.5V para analógicas/TurboHD</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Peso: 400 g</p><p style='margin: 6px 0;'>Indicador de estado: LED de alimentación</p><p style='margin: 6px 0;'>Diseño: Compacto para instalación en espacios reducidos</p><p style='margin: 6px 0;'>Certificaciones: CE</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>• Fuente de poder PS12DC4C</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cable de alimentación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación 12.5V optimizada para cámaras analógicas y TurboHD en larga distancia
Característica 2	Distribución inteligente de corriente hasta 3A por salida sin sobrecargar el sistema
Característica 3	Protección térmica PTC integrada de 6A para seguridad operativa continua
Característica 4	Voltaje de salida ajustable 11-15 Vcc para compatibilidad con diversos equipos
Característica 5	Diseño compacto 13 x 5 x 3 cm para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Indicador LED de estado para monitoreo visual de operación