



Fuente de Poder con Cargador de Batería de Respaldo / Salida 12.5 VCC 4 A / Entrada 102-132 VCA / Batería 12 V 7 Ah / UL-294 / CE

SKU: PW7KPSU120 Marca: HONEYWELL Categoría: Fuentes de Respaldo

\$18,420.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder con cargador de batería de respaldo diseñada para sistemas de control de acceso Pro-Watch 7000 y Pro4200. Convierte una entrada de 102 a 132 VCA, 50/60 Hz en una salida regulada de 12.5 VCC con capacidad de hasta 4 A continuos. Integra un cargador de 1 A para batería de respaldo de 12 V 7 Ah, garantizando la continuidad operativa ante fallas de energía mediante conmutación automática. Instala dentro de los gabinetes PW5K2ENC1 y PW5K2ENC2 junto con controladores y módulos del panel, reportando al sistema las condiciones de falla de CA y batería baja. Cuenta con protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobrevoltaje, y está certificada bajo UL-294, UL-60950 y ULC S-319, cumpliendo con CE.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida: 12.5 VCC, hasta 4 A continuos reguladosEntrada: 102 a 132 VCA, 50/60 Hz, versión 120 VCACargador integrado para batería de respaldo 12 V 7 Ah, hasta 1 A de cargaConmutación automática a batería de respaldo ante falla de CASupervisión de falla de CA y batería baja hacia el panel de controlProtección contra cortocircuito, sobrecarga y sobrevoltajeCertificaciones: UL-294, UL-60950, ULC S-319; cumple con CEInstalación en gabinetes PW5K2ENC1 y PW5K2ENC2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Salida regulada: 12.5 VCCCorriente máxima continua: 4 ARango de entrada: 102 a 132 VCAFrecuencia: 50/60 HzVersión de entrada: 120 VCACorriente de carga de batería: hasta 1 ACapacidad de batería de respaldo: 12 V 7 Ah</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Protección contra cortocircuitoProtección contra sobrecargaProtección contra sobrevoltajeCambio automático a batería de respaldoSupervisión de falla de CASupervisión de batería bajaCertificaciones: UL-294, UL-60950, ULC S-319Cumplimiento: CE</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Instalación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Sistemas compatibles: Pro-Watch 7000, Pro4200Gabinetes de instalación: PW5K2ENC1, PW5K2ENC2Instalación integrada con controlador y módulosComunicación de estado al panel de control</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene operación continua ante cortes de energía con cambio automático a batería
Característica 2	Carga integrada de 1 A para batería de respaldo 12 V 7 Ah
Característica 3	Protección activa contra cortocircuito, sobrecarga y sobrevoltaje
Característica 4	Supervisión remota de falla de CA y batería baja hacia el panel
Característica 5	Salida regulada de 12.5 VCC con capacidad de hasta 4 A continuos
Característica 6	Compatible con gabinetes PW5K2ENC1 y PW5K2ENC2 para instalación integrada