



Fuente de Poder con Gabinete / 4 Salidas / 11-15 Vcc / 5 A / Entrada 96-264 Vca / Protección Sobrecorriente y Cortocircuito / LED Estado

SKU: PS12DC4P Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$483.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder con gabinete diseñada para aplicaciones de seguridad y telecomunicaciones que requieren alimentación estable para múltiples dispositivos. El modelo proporciona cuatro salidas independientes de corriente continua con voltaje regulado entre 11 y 15 Vcc, permitiendo alimentar simultáneamente cámaras, controladores de acceso, sensores y otros equipos periféricos. La eficiencia de conversión superior al 85% minimiza las pérdidas energéticas y el calor generado, optimizando el consumo eléctrico en instalaciones de operación continua. El sistema incorpora protecciones activas contra sobrecorriente y cortocircuitos que preservan la integridad de los equipos conectados, mientras que el indicador LED bicolor permite identificar visualmente el estado operativo: luz verde indica alimentación normal y luz roja señala falla de energía o condición anómala. El diseño incluye reinicio automático tras la restitución del suministro eléctrico, eliminando intervención manual para la recuperación del servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Eficiencia de conversión: superior al 85%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada: 96-264 Vca, 47-63 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de entrada: 1.5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida: 11-15 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de salida: 5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra sobrecorriente de salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección contra cortocircuito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida constante<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador LED de estado de energía (verde: normal, rojo: falla)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura de operación: -20°C a 45°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Eficiencia de conversión: >85%<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada: 96-264 Vca<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia de entrada: 47-63 Hz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente de entrada: 1.5 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje de salida: 11-15 Vcc<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente de salida: 5 A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad de respaldo: No</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección sobrecorriente: Sí, salida<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección cortocircuito: Sí<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Regulación de salida: Voltaje constante<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Reinicio automático: Sí, al restablecerse CA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicador LED: Bicolor (verde/rojo)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura operación: -20°C a 45°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fuente de poder con gabinete PS12DC4P</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia de conversión superior al 85% reduciendo consumo energético
Característica 2	4 salidas independientes de 11-15 Vcc con 5 A cada una
Característica 3	Protección activa contra sobrecorriente y cortocircuitos en salida
Característica 4	Reinicio automático tras restablecimiento de alimentación de red
Característica 5	Indicador LED bicolor para estado de energía y fallas
Característica 6	Operación confiable en temperaturas de -20°C a 45°C