



Fuente de Poder con Respaldo / 12 o 24 Vcc / 4 A / 48 W / 8 Salidas NO/NC Programables / 115 Vca / 10 A Total / 3.28 x 2.46 ft

SKU: AL400ULACM Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Respaldo

\$10,253.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder con respaldo diseñada para aplicaciones profesionales de control de acceso. Proporciona salida seleccionable de 12 o 24 Vcc a 4 A con capacidad total de 48 W, distribuidos en 8 circuitos de control independientes. Incluye circuito de respaldo con batería sellada que garantiza la continuidad operativa del sistema ante fallos de alimentación principal. La arquitectura de doble entrada aislada permite alimentar el módulo ACM8/ACM8CB y los accesorios de cerradura de forma independiente, optimizando la gestión de carga y facilitando la integración con fuentes de poder externas.

Características Principales

- 8 circuitos de control NO/NC programables para máxima flexibilidad de configuración
- Doble entrada aislada: una para ACM8/ACM8CB y otra para accesorios de cerradura
- Corriente total máxima de 10 A con distribución según fuente conectada
- Circuito de respaldo con batería sellada para operación continua
- 8 entradas de activación configurables: NO, colector abierto o combinación mixta
- Protección de entrada 115 Vca 60 Hz con fusible de 3.5 A

Especificaciones Técnicas

Entrada:

115 Vca, 60 Hz, 3.5 A

Salida:

12/24 Vcc seleccionable, 4 A

Potencia:

48 W

Capacidad de Carga

Determinada por fuente conectada

Corriente total máxima

10 A

Distribución

8 circuitos de control independientes

Límite

No exceder 10 A en total

Circuitos de Control

8 salidas independientes

Cantidad

8 salidas

Configuración

8 entradas NO, 8 colector abierto, o combinación

Arquitectura de Entradas

2 entradas aisladas — ACM8/ACM8CB + accesorios cerradura (requiere fuente externa)

Respaldo y Protección

Batería sellada (circuito de respaldo integrado)

Continuidad

Operación sin interrupción ante fallo de CA

Aplicación

Control de acceso profesional

Compatibilidad

ACM8, ACM8CB y accesorios de cerradura

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 circuitos de control NO/NC programables para flexibilidad de instalación
Característica 2	Doble entrada aislada para ACM8 y accesorios de cerradura
Característica 3	Corriente total máxima de 10 A con distribución inteligente
Característica 4	Circuito de respaldo con batería sellada para continuidad operativa
Característica 5	8 entradas de activación configurables NO o colector abierto
Característica 6	Entrada 115 Vca 60 Hz con protección integrada de 3.5 A