



Fuente de Poder con Respaldo / 12-24 Vcc / 6 A / 72 W / 5 Salidas PTC / 115 Vca / 0°C a 49°C

SKU: AL-600-ULM Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$10,655.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Fuente de poder con respaldo diseñada para aplicaciones críticas de control de acceso y CCTV donde la continuidad operativa es indispensable. Entrega 6 A continuos con voltaje seleccionable entre 12 y 24 Vcc mediante selector interno, eliminando la necesidad de mantener inventario duplicado para equipos de diferentes tensiones. Incorpora cinco salidas PTC protegidas que aíslan fallas por sobrecorriente en circuitos individuales sin afectar el resto del sistema, además de capacidad de respaldo para dos baterías que garantiza funcionamiento ininterrumpido ante cortes de energía. Las entradas supervisadas con detección de polaridad inversa permiten monitoreo de estado de dispositivos periféricos, mientras su certificación UL valida el cumplimiento para instalaciones corporativas, gubernamentales y de infraestructura crítica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px; margin-bottom: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Salida seleccionable 12/24 Vcc @ 6 A (72 W totales)5 salidas PTC protegidas para circuitos independientesRespaldo para dos baterías de respaldoEntradas supervisadas NO/NC con inversión de polaridadCertificación UL para estándares de seguridadChasis metálico compacto para instalación en interioresRango de operación: 0°C a 49°C<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Alimentación de Entrada</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>115 Vca</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Salida Seleccionable</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>12 Vcc o 24 Vcc @ 6 A</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Potencia Total</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>72 W</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>5 salidas independientes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Respaldo de Batería</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Capacidad para dos baterías de respaldo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Entradas Supervisadas</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>NO/NC con inversión de polaridad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Certificación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>UL (estándares de seguridad)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Construcción</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Chasis metálico compacto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Temperatura de Operación</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>0°C a 49°C (interiores)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'>Aplicaciones</div><div style='color: inherit; line-height: 1.6;'>Control de acceso y CCTV</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Ventajas Operativas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>La arquitectura de voltaje dual reduce complejidad de inventario al sustituir dos modelos por uno solo. El selector interno de 12/24 Vcc opera sin herramientas adicionales, permitiendo reconfiguración rápida en campo cuando se sustituyen componentes de sistema. Las salidas PTC eliminan costos de mantenimiento asociados a fusibles tradicionales, restaurándose automáticamente tras eliminar la condición de sobrecorriente. La supervisión de entradas con detección de polaridad inversa facilita diagnóstico remoto de estado de dispositivos conectados, reduciendo tiempos de respuesta ante fallas.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida seleccionable 12 o 24 Vcc sin herramientas
Característica 2	Cinco salidas PTC protegidas para circuitos independientes
Característica 3	Respaldo para dos baterías sin interrupción de servicio
Característica 4	Entradas supervisadas NO/NC con inversión de polaridad
Característica 5	Certificación UL para instalaciones con requisitos de cumplimiento
Característica 6	Chasis metálico compacto para montaje en gabinetes de control