



Fuente de Poder con Respaldo / 12 VCC / 10 A / 240 W / 115 VCA / 8 Salidas Independientes / 8 Entradas de Control

SKU: AL-1012-UL-ACM Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Alimentación

\$12,861.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La fuente de poder con respaldo Altronix AL1012ULACM convierte una entrada de 115 VCA a 60 Hz en ocho salidas de 12 VCC a prueba de fallas y protegidas por fusible, controladas de manera independiente y con una corriente continua total de 10 A. Está diseñada para aplicaciones de control de acceso, alarmas y detección de incendios, ofreciendo ocho entradas de control combinables normalmente abiertas y de colector abierto. Su función de desconexión automática de alarma contra incendios permite liberar las salidas en situaciones de emergencia. El chasis metálico garantiza operación confiable en un rango de temperatura de 0°C a 49°C y admite batería de respaldo para mantener la alimentación ante cortes de energía (batería no incluida).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conversión de 115 VCA a 12 VCC con 8 salidas independientes.Corriente continua total de 10 A para alta demanda.8 entradas combinables: normalmente abiertas (NA) y colector abierto.Desconexión automática de alarma contra incendios.Soporte para batería de respaldo (no incluida).Diseño en metal con operación de 0°C a 49°C.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.95;'>Entrada: 115 VCA, 60 HzSalida: 12 VCCCorriente continua total: 10 APotencia: 240 WSalidas: 8 independientes a prueba de fallas y protegidas por fusibleEntradas de control: 8 combinables (NA y colector abierto)Función de desconexión de alarma contra incendios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas/Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Factor de forma: Tipo tarjetaChasis metálicoTemperatura de operación: 0°C a 49°CSoporte para batería de respaldo (no incluida)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>1 fuente de poder Altronix AL1012ULACMBatería de respaldo no incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	8 salidas de 12 Vcc controladas independientemente para zonas críticas
Característica 2	8 entradas combinables NA/colector abierto para integración flexible
Característica 3	Desconexión automática por alarma contra incendios para liberación de emergencia
Característica 4	Soporte para batería de respaldo que mantiene operación ante falla de red
Característica 5	Operación en rango 0°C a 49°C para instalaciones en ambientes controlados
Característica 6	Diseño tipo tarjeta en chasis metálico para montaje en gabinete de control