



Fuente de Poder con Respaldo / 6/12/24 Vcc / 1.2 A / 28.8 W / 1 Salida / 2.5 x 3 x 1.5 pulgadas

SKU: AL-624 Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes de Respaldo

\$724.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta fuente de poder con respaldo convierte una entrada de CA de bajo voltaje en una salida seleccionable de 6 Vcc, 12 Vcc o 24 Vcc. Diseñada para aplicaciones de uso general en sistemas de control de acceso, seguridad y CCTV que requieren energía adicional. Su diseño compacto permite instalaciones en espacios reducidos, mientras que los indicadores LED facilitan el monitoreo del estado operativo. La protección integrada contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas asegura la confiabilidad del equipo conectado.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Salida seleccionable: 6 Vcc, 12 Vcc o 24 VccCorriente de suministro: 6/12 Vcc @ 1.2 A o 24 Vcc @ 0.75 AProtección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicasIndicadores LED de entrada CA y salida CCEntrada de alimentación: 16/24 VCA, 40 VA máximoDiseño compacto de 63.5 x 76.2 x 38.1 mm (2.5 x 3 x 1.5 pulgadas)Requiere transformador de entrada 16-24 VCA (no incluido)<h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Salida</div><div style='color: inherit;'>6 Vcc, 12 Vcc o 24 Vcc (seleccionable)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Corriente</div><div style='color: inherit;'>6/12 Vcc @ 1.2 A / 24 Vcc @ 0.75 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Potencia</div><div style='color: inherit;'>28.8 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Entrada</div><div style='color: inherit;'>16/24 VCA, 40 VA máx.</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit;'>63.5 x 76.2 x 38.1 mm
2.5 x 3 x 1.5 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Protecciones</div><div style='color: inherit;'>Cortocircuitos y sobrecargas térmicas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Número de Salidas</div><div style='color: inherit;'>1 salida</div></div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 6px; color: inherit;'>Requerimiento</div><div style='color: inherit;'>Transformador de entrada 16-24 VCA (no incluido)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida seleccionable entre 6, 12 o 24 Vcc
Característica 2	Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas
Característica 3	Indicadores LED para entrada CA y salida CC
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 5	Requiere transformador de entrada 16-24 VCA
Característica 6	Aplicaciones en control de acceso, seguridad y CCTV