



Fuente de Poder con Respaldo de Batería / 11-15 Vcc / 10 A / 9 Salidas / Entrada 96-264 Vca / Protección de Batería 10.5 V

SKU: PLK12DC8ABK    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$1,573.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder con capacidad de respaldo por batería externa, diseñada para aplicaciones de seguridad y telecomunicaciones que requieren continuidad energética. Proporciona voltaje de salida ajustable de 11-15 Vcc con capacidad total de 10 A, distribuidos en 9 salidas independientes de 2 A cada una. Incorpora circuitos de protección contra sobretensión, cortocircuitos e interferencias electromagnéticas. El sistema de monitoreo automático gestiona el voltaje de la batería, realizando corte de carga a 10.5 V para prevenir descarga profunda y preservar la vida útil del acumulador. Los indicadores LED de estado permiten identificar visualmente el modo de operación: alimentación por red eléctrica (verde) o modo de respaldo por batería (rojo). Requiere batería externa para función de respaldo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de salida ajustable: 11-15 Vcc</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Corriente total de salida: 10 A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• 9 salidas independientes: 2 A por canal</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de entrada: 96-264 Vca</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección contra sobretensión y cortocircuitos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Circuito anti-interferencia</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Monitoreo automático de voltaje de batería</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Corte automático de carga a 10.5 V para protección de batería</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 11-15 Vcc (ajustable)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente total máxima: 10 A</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 9 canales</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente por canal: 2 A</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 96-264 Vca</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra sobretensión: Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra cortocircuitos: Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuito anti-interferencia: Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo automático de batería: Sí</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de corte de protección: 10.5 V</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de respaldo por batería: Sí (requiere batería externa)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 Fuente de poder PLK12DC8ABK</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manual de instalación</li><li style='padding: 6px 0;'>Nota: Batería de respaldo no incluida (requiere adquisición externa)</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección contra sobretensión y cortocircuitos en todas las salidas               |
| Característica 2 | Monitoreo automático de voltaje de batería con corte a 10.5 V                      |
| Característica 3 | 9 canales independientes de 2 A cada uno para distribución flexible                |
| Característica 4 | Indicadores LED de estado: verde (CA activa) y rojo (modo batería)                 |
| Característica 5 | Circuito anti-interferencia para operación estable en entornos eléctricos ruidosos |
| Característica 6 | Protección de descarga profunda que extiende la vida útil de la batería            |