



Fuente de Poder Conmutada / 13.8Vcc / 26A / 360W / Entrada 100-240Vca / Cable 1.5m (4.9 pies)

SKU: ENP36012CA Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Salida Única

\$2,421.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder conmutada de 360W diseñada para aplicaciones profesionales que demandan alta confiabilidad y eficiencia energética. Entrega 13.8Vcc con corriente de hasta 26A, ideal para sistemas de comunicación, seguridad electrónica y equipos de telecomunicaciones. Incorpora protecciones múltiples y enfriamiento por convección natural, eliminando puntos de falla mecánica. Su entrada universal 100-240Vca garantiza operación en cualquier región geográfica sin necesidad de selección manual.

Características Principales

- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
- Eficiencia energética Nivel VI
- Capacidad de carga máxima del 125%
- Enfriamiento por convección de aire libre
- Indicador LED de encendido
- Alta eficiencia, larga vida útil y alta confiabilidad
- Cable de alimentación con terminal estándar y punto a tierra

Especificaciones Técnicas

Entrada de CA	100-240Vca, 50/60 Hz
Salida	13.8 Vcc
Corriente	0 - 26 A
Potencia	360 W máx.
Dimensiones Físicas	192 x 178 x 45.5 mm
Formato	Formato compacto para rack o montaje superficial
Cable de Alimentación	1.5 m (4.9 pies)
Terminal	Terminal estándar con punto a tierra incluido
Protecciones	Sobrecarga / Cortocircuito / Sobretemperatura
Enfriamiento	Convección de aire libre
Indicadores	LED de encendido
Monitoreo	Monitoreo visual del estado operativo
Capacidad de Carga	125% máxima
Sopporta	picos de demanda temporales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
Característica 2	Eficiencia energética Nivel VI para menor consumo operativo
Característica 3	Capacidad de carga máxima del 125% para picos de demanda
Característica 4	Enfriamiento por convección de aire libre sin ventiladores
Característica 5	Indicador LED para monitoreo visual del estado operativo
Característica 6	Terminal con punto a tierra para instalación segura