



Fuente de Poder Conmutada / 25W / 12Vcc / 2.1A / Entrada Universal 100-240Vca / 51x28x78mm / 2.0x1.1x3.1in

SKU: RS-25-12 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$313.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;'><p style='margin-bottom:16px;'>Fuente de poder industrial conmutada de 25W diseñada para aplicaciones que demandan alta confiabilidad en espacios reducidos. Entrega una salida estable de 12Vcc con 2.1A de corriente, alimentada desde un rango de voltaje de entrada universal de 100-240Vca. Su arquitectura de refrigeración por convección natural elimina componentes móviles, reduciendo puntos de falla y manteniendo operación silenciosa. Construida con condensadores electrolíticos de larga duración y certificación de resistencia a vibración 5g, garantiza desempeño continuo en condiciones industriales adversas incluyendo temperaturas ambiente hasta 70°C.</p><h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left:20px;margin-bottom:20px;'>Salida regulada 12Vcc / 2.1A con potencia nominal de 25WEntrada universal 100-240Vca para despliegue global sin configuraciónTriple protección: cortocircuito, sobrecarga y sobretensiónRefrigeración por convección de aire libre — sin ventiladorIndicador LED de encendido para diagnóstico visual instantáneoCondensadores electrolíticos de larga duraciónOperación garantizada hasta 70°C de temperatura ambienteResistencia a vibración 5G certificadaBajo consumo sin carga para eficiencia energéticaAlta eficiencia, larga vida útil y confiabilidad operativa<h3 style='color:inherit;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-top:16px;'><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Voltaje de Entrada</div><div style='font-weight:bold;font-size:15px;'>100-240Vca</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Voltaje de Salida</div><div style='font-weight:bold;font-size:15px;'>12Vcc</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Corriente de Salida</div><div style='font-weight:bold;font-size:15px;'>2.1A</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Potencia de Salida</div><div style='font-weight:bold;font-size:15px;'>25W</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight:bold;font-size:15px;'>51 x 28 x 78 mm
(2.0 x 1.1 x 3.1 in)</div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Refrigeración</div><div style='font-weight:bold;font-size:15px;'>Convección natural</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Temperatura Operativa</div><div style='font-weight:bold;font-size:15px;'>Hasta 70°C</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Resistencia a Vibración</div><div style='font-weight:bold;font-size:15px;'>5G certificada</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Protecciones</div><div style='font-weight:bold;font-size:15px;'>Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión</div></div><div style='flex:1 1 200px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;'><div style='font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;'>Indicador de Estado</div><div style='font-weight:bold;font-size:15px;'>LED de encendido</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración pasiva por convección sin ventilador ni ruido
Característica 3	Condensadores electrolíticos de larga duración para mayor vida útil
Característica 4	Operación confiable hasta 70°C en ambientes exigentes
Característica 5	Resistencia certificada a vibración 5g para instalaciones industriales
Característica 6	Indicador LED de estado para monitoreo visual inmediato