



SKU: LRS-350-12 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Alta eficiencia energética que reduce consumo eléctrico y costos operativosProtección integral: cortocircuito, sobrecarga y sobretensiónRango de entrada CA seleccionable de 100-120V / 200-240V con interruptor manualOperación confiable hasta temperaturas de 70°CPrueba de vibración 5G superada para durabilidad en entornos industrialesVentilador incorporado con indicador LED de encendidoCondensadores electrolíticos de larga duraciónDiseño compacto para integración en espacios reducidos<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Voltaje de Entrada</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">100-120Vca 50/60 Hz</div><div style="font-size: 12px; margin-top: 4px; opacity: 0.8;">Seleccionable por interruptor</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Voltaje de Salida</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">12Vcc</div><div style="font-size: 12px; margin-top: 4px; opacity: 0.8;">Por interruptor</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Corriente de Salida</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">29A</div><div style="font-size: 12px; margin-top: 4px; opacity: 0.8;">Por carga</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Potencia de Salida</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">350W</div><div style="font-size: 12px; margin-top: 4px; opacity: 0.8;">Por carga</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Dimensiones</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">115 x 30 x 215 mm</div><div style="font-size: 12px; margin-top: 4px; opacity: 0.8;">4.5 x 1.2 x 8.5 in</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Temperatura de Operación</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">Hasta 70°C</div><div style="font-size: 12px; margin-top: 4px; opacity: 0.8;">Por carga</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Resistencia Mecánica</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">Prueba de vibración 5G</div><div style="font-size: 12px; margin-top: 4px; opacity: 0.8;">Por carga</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Protecciones</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión</div><div style="font-size: 12px; margin-top: 4px; opacity: 0.8;">Por carga</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Indicadores</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">LED de encendido</div><div style="font-size: 12px; margin-top: 4px; opacity: 0.8;">Por carga</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Refrigeración</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600;">Ventilador incorporado</div><div style="font-size: 12px; margin-top: 4px; opacity: 0.8;">Por carga</div></div></div><div style="margin-top: 20px; padding-top: 10px;">Nota: El rango de voltaje de entrada es seleccionable por medio de interruptor manual ubicado en el chasis del equipo. Verificar posición correcta antes de energizar para evitar daños.</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética para reducir consumo eléctrico
Característica 2	Protección integral contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 3	Operación estable hasta 70°C en entornos industriales exigentes
Característica 4	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos de rack o gabinete
Característica 5	Ventilador incorporado con indicador LED de estado operativo
Característica 6	Condensadores electrolíticos de larga duración para mayor confiabilidad