



Fuente de Poder Conmutada / 360W / 13.8Vcc / 26A / Entrada Universal 100-240Vca / Sin Ventilador

SKU: ENP-360-12 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Alimentación

\$2,429.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder conmutada de 360W diseñada para aplicaciones profesionales que requieren alimentación estable y confiable a 13.8Vcc. Opera con rango de entrada universal 100-240Vca a 50/60Hz, lo que permite su despliegue en diversas regiones sin modificaciones. Incorpora protecciones contra sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura, además de capacidad de carga máxima del 125% para soportar picos de demanda temporales. Su diseño sin ventilador con enfriamiento pasivo por convección garantiza operación silenciosa y reduce puntos de falla mecánicos, ideal para entornos donde el ruido y la confiabilidad son críticos. La corriente de salida es ajustable de 0 a 26A, ofreciendo flexibilidad para diferentes configuraciones de carga.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia conmutada de 360W con eficiencia energética nivel VI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protecciones integradas: sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de entrada universal 100-240Vca, 50/60Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga hasta 125% de la potencia nominal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente de salida ajustable de 0 a 26A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Enfriamiento pasivo por convección sin ventilador<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicador LED de encendido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Voltaje de entrada: 100-240Vca, 50/60Hz<li style='padding: 5px 0;'>• Voltaje de salida: 13.8Vcc<li style='padding: 5px 0;'>• Corriente de salida: 0 - 26A<li style='padding: 5px 0;'>• Potencia de salida: 360W<li style='padding: 5px 0;'>• Eficiencia energética: Nivel VI<li style='padding: 5px 0;'>• Capacidad de carga máxima: 125%</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones: 192 x 178 x 45.5 mm<li style='padding: 5px 0;'>• Enfriamiento: Pasivo por convección de aire libre<li style='padding: 5px 0;'>• Protección contra sobrecarga<li style='padding: 5px 0;'>• Protección contra cortocircuito<li style='padding: 5px 0;'>• Protección contra sobretemperatura<li style='padding: 5px 0;'>• Indicador LED de encendido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Fuente de poder conmutada ENP36012<li style='padding: 5px 0;'>• Nota: No incluye cable de alimentación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia energética nivel VI para reducir consumo eléctrico operativo
Característica 2	Protecciones integradas contra sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura
Característica 3	Capacidad de carga hasta 125% para picos de demanda temporales
Característica 4	Corriente de salida ajustable de 0 a 26A según requerimiento del sistema
Característica 5	Enfriamiento pasivo por convección sin ventilador para operación silenciosa
Característica 6	Indicador LED de encendido para verificación rápida del estado operativo