



Fuente de Poder Conmutada / 100-240 VAC / 12 VDC 20 A / Reemplazo Interno / 328-656 ft Compatible

SKU: 101700488 Marca: HIKVISION Categoría: Partes o Refacciones

\$2,290.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta fuente de poder conmutada interna de reemplazo está diseñada específicamente para integrarse en grabadoras de video en red de 16 canales con alimentación PoE integrada. Su formato compacto permite la instalación en gabinetes con espacio reducido, mientras que su rango de voltaje universal de entrada la hace operable en cualquier infraestructura eléctrica global. La salida de 12 VDC a 20 amperios garantiza la alimentación estable de todos los componentes internos del equipo, incluyendo el backplane de PoE para cámaras IP.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Fuente de poder conmutada interna de reemplazo directoDiseño compacto y eficiente para espacio reducidoVoltaje de entrada 100-240 VAC universalSalida de 12 VDC y 20 A de capacidadProtección contra sobrecarga integradaProtección contra cortocircuito integradaCompatible con grabadoras DS-7616NI-E2/16P y DS-7616NI-K2/16P<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Fuente de poder conmutada interna de reemplazo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de Entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100-240 VAC universal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de Salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>12 VDC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Corriente de Salida</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>20 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protecciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sobrecarga, cortocircuito</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DS-7616NI-E2/16P, DS-7616NI-K2/16P</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Compacto, interno</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>Esta fuente de reemplazo es ideal para mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de videovigilancia IP de 16 canales con alimentación PoE integrada. Su diseño de factor de forma específico permite la sustitución directa sin necesidad de adaptaciones mecánicas, minimizando el tiempo de inactividad del sistema de seguridad.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 2	Voltaje universal de entrada para cualquier región
Característica 3	Protección contra sobrecarga integrada de fábrica
Característica 4	Protección contra cortocircuito para mayor seguridad
Característica 5	Salida estable de 12 VDC con alta capacidad de 20 A
Característica 6	Reemplazo directo sin modificaciones de gabinete