



Fuente de Poder Conmutada / Entrada 100-240 VCA / Doble Salida 28 Vcc 10 A y 9 Vcc 8 A / 240 x 50 x 87 mm / 0.79 x 0.16 x 0.29 ft

SKU: GPAD-341-M273D Marca: EPCOM Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$5,561.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder conmutada de doble salida diseñada para aplicaciones profesionales que requieren alimentación estable y eficiente. Integra dos canales de salida independientes: 28 Vcc a 10 A para cargas de mayor demanda y 9 Vcc a 8 A para circuitos auxiliares o de control. Su entrada universal 100-240 VCA con detección automática elimina la necesidad de configuración manual, facilitando despliegues en múltiples regiones sin adaptaciones. El diseño con tecnología de conmutación garantiza alta eficiencia energética con mínima disipación térmica, permitiendo operación continua en rangos de temperatura de -10°C a 70°C. Construcción compacta de 240 x 50 x 87 mm (0.79 x 0.16 x 0.29 ft) y peso de 1.13 kg, optimizada para integración en gabinetes de telecomunicaciones, sistemas de seguridad y equipamiento de red donde el espacio es crítico.

Características Principales

- Entrada universal 100-240 VCA / 50-60 Hz con rango automático
- Doble salida independiente: 28 Vcc 10 A y 9 Vcc 8 A
- Alta eficiencia energética con arquitectura conmutada
- Operación garantizada de -10°C a 70°C
- Formato compacto 240 x 50 x 87 mm para instalaciones densas
- Peso reducido de 1.13 kg para montajes versátiles

Especificaciones Técnicas

Alimentación	100-240 VCA / 50-60 Hz
Corriente máxima	4.5 A
Salida 1	28 Vcc
Salida 2	9 Vcc
Temperatura de Operación	-10°C a 70°C
Dimensiones	240 x 50 x 87 mm
Peso	1.13 kg
Salida de Respaldo	No

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable de -10°C a 70°C para entornos exigentes
Característica 2	Diseño compacto de 1.13 kg para instalaciones con espacio limitado
Característica 3	Alta eficiencia energética con tecnología de conmutación avanzada
Característica 4	Entrada universal automática sin selección manual de voltaje
Característica 5	Doble salida independiente para alimentar dos subsistemas simultáneamente
Característica 6	Factor de forma reducido para montaje en gabinetes y racks densos