



Fuente de Poder Controlada / 12 VDC 10 A / 16 Salidas con Fusibles / Cargador de Batería de Respaldo / Supervisión de Fallo CA

SKU: AL1012ULXPD16 Marca: ALTRONIX Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$9,658.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder tipo control diseñada para aplicaciones de seguridad y control de acceso que requieren distribución confiable de energía de corriente directa. Entrega 12 VDC con capacidad de 10 amperios continuos distribuidos en 16 salidas protegidas individualmente con fusibles. Incorpora cargador de batería de respaldo con conmutación automática ante fallas de corriente alterna, garantizando continuidad operativa en sistemas críticos. La salida está filtrada y regulada electrónicamente para mantener estabilidad de voltaje bajo condiciones de carga variable. Incluye circuito de supervisión de fallo CA con contactos de forma C para integración con paneles de monitoreo o sistemas de gestión centralizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entrada: 115 VAC, 60 Hz, 2.6 A con fusible de 5 A / 250V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida: 12 VDC, 10 A continuos, filtrada y regulada electrónicamente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>16 salidas protegidas con fusibles de 3.5 A / 250V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cargador integrado para baterías de plomo sellado o gel<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cambio automático a batería de respaldo ante falla de CA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Corriente de carga máxima: 0.7 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Supervisión de fallo CA con contactos de forma C (seleccionables)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Baterías sugeridas: PL4.512 / PL712 / PL912 (no incluidas)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada CA: 115 VAC, 60 Hz, 2.6 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fusible de entrada: 5 A / 250V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida DC: 12 VDC, 10 A continuos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>16 salidas con fusibles 3.5 A / 250V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida filtrada y regulada electrónicamente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra cortocircuitos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra sobrecargas térmicas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de carga máxima: 0.7 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Supervisión de fallo CA: contactos de forma C (seleccionables)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Respaldo de Batería</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cargador incorporado para baterías de plomo sellado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con baterías tipo gel<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conmutación automática a batería ante falla de CA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de batería de respaldo habilitada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baterías no incluidas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Baterías Sugeridas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PL4.512<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PL712<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PL912</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 salidas independientes con fusibles de 3.5 A para protección por circuito
Característica 2	Cambio automático a batería de respaldo ante falla de corriente alterna
Característica 3	Cargador integrado 0.7 A para baterías de plomo sellado o gel
Característica 4	Protección electrónica contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas
Característica 5	Salida filtrada y regulada para estabilidad de voltaje en carga
Característica 6	Supervisión de fallo CA con contactos de forma C para monitoreo remoto