



Fuente de poder DC / -48V / Compatible OLT modular / Diseño modular

SKU: PDX201 Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$1,293.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Fuente de poder DC diseñada específicamente para integración con OLT modular en infraestructuras de red pasiva óptica. Opera a -48V DC con arquitectura modular que facilita su incorporación en chasis compatibles. Incorpora sistemas de protección eléctrica que aseguran continuidad operativa ante eventos de sobrecarga o condiciones de cortocircuito. Su eficiencia energética optimiza el consumo eléctrico en centros de datos y salas de equipamiento. Los mecanismos de instalación y extracción simplifican los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'> Voltaje de operación DC -48V<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'> Diseño modular para integración flexible<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'> Alta eficiencia energética certificada<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); display: flex; align-items: center;'> Protección contra sobrecarga y cortocircuito<h3>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>PDX201</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de dispositivo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Tarjeta de fuente de poder</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>DC -48V</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>OLT V5600-X2</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Módulo hot-swappable</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protecciones eléctricas</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Sobrecarga, cortocircuito</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética operativa
Característica 2	Protección contra sobrecarga integrada
Característica 3	Protección contra cortocircuito activa
Característica 4	Instalación rápida sin complicaciones
Característica 5	Mantenimiento sencillo y accesible
Característica 6	Integración modular optimizada