



SKU: PDX701 Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$1,734.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; <p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Compatible con OLT modular V5600-X7Voltaje de entrada: -48V CCDiseño modular para fácil integración en chasisAlta eficiencia energética con reducción de disipación térmicaProtección contra sobrecarga y cortocircuitoInstalación rápida y mantenimiento simplificado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Fuente de poder DC / Power supply card</div><div style='font-size: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>OLT modular V5600-X7</div><div style='font-size: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-48V CC</div><div style='font-size: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DC (corriente directa)</div><div style='font-size: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Formato</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Tarjeta modular (power supply card)</div><div style='font-size: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protecciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sobrecarga, cortocircuito</div><div style='font-size: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Eficiencia energética</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética reduciendo consumo operativo
Característica 2	Protección integrada contra sobrecarga y cortocircuito
Característica 3	Instalación rápida con mantenimiento simplificado
Característica 4	Diseño modular para integración flexible en rack
Característica 5	Voltaje de entrada -48V CC estándar telecomunicaciones
Característica 6	Optimizada para operación continua en redes FTTx