



SKU: P15DC3A Marca: EPCOM POWERLINE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

entrega 3 amperios de corriente continua estable para alimentar equipos sensibles en instalaciones de control de acceso, videoporteros, extensores HDMI y convertidores de video. Su entrada universal de 100-240 VCA con detección automática de frecuencia 50-60 Hz elimina la necesidad de configuración manual, permitiendo despliegue inmediato en cualquier región. El diseño compacto en carcasa de plástico ABS y su rango de operación de -20°C a 45°C garantizan funcionamiento confiable en espacios reducidos y condiciones ambientales variables.

Principales características:

- Entrada universal 100-240 VCA con detección automática de frecuencia 50-60 Hz <math>\pm 5\% con corriente máxima de 3 A.
- Potencia de salida de 36 W para múltiples dispositivos simultáneos.
- Temperatura de operación de -20°C a 45°C.
- Dimensiones compactas 88 x 50 x 35 mm.

Especificaciones técnicas:

- Formato de conexión: Conector jack macho VCC.
- Salida: Salida regulada de 100-240 VCA.
- Frecuencia: 50-60 Hz automática.
- Potencia de salida: 36 W.
- Temperatura de operación: -20°C a 45°C.
- Dimensiones: 88 x 50 x 35 mm.
- Material: Plástico ABS.
- Conector: Conector A VCA.
- Salida: Jack macho VCC.
- Aplicaciones: Biométricos de control de acceso, extensores HDMI, convertidores y divisores de video, TV porteros y sistemas de intercomunicación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal automática 100-240 VCA sin interruptor
Característica 2	Salida regulada estable 15 VCC ±5% para equipos sensibles
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 45°C en entornos exigentes
Característica 4	Diseño compacto en plástico ABS para instalaciones reducidas
Característica 5	Jack macho VCC para conexión directa a dispositivos
Característica 6	Compatible con control de acceso, HDMI y sistemas de video