



Fuente de Poder / 24 V CD / 6 A / 6 Circuitos Flexput / 1.8 km SBUS / 2 Relés Programables

SKU: 5895XL Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$18,730.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de Poder de 24 V CD para Sistemas Intelliknight. Incorpora 6 circuitos Flexput que distribuyen la carga de manera eficiente, permitiendo alimentar múltiples dispositivos periféricos desde una única unidad centralizada. La comunicación con el panel de control se realiza mediante terminales SBUS con aislamiento óptico, garantizando protección contra interferencias eléctricas y sobretensiones en instalaciones extensas. El sistema soporta cableado SBUS hasta 1.8 km (5,905 pies), facilitando la implementación en edificios de gran tamaño o distribuidos en múltiples niveles. Dos relés programables de 2.5 A expanden las capacidades de control y automatización del sistema de alarma contra incendios.

Características Principales

- 6 circuitos Flexput independientes de 3 A cada uno para máximo rendimiento distribuido.
- Añade 1 A dedicado para bus SBUS con alcance de cableado hasta 1.8 km (5,905 pies).
- Comunicación con panel vía terminales SBUS aislados ópticamente para protección eléctrica.
- 2 relés Form C programables de 2.5 A @ 24 V CD para control de dispositivos externos.
- LED verde de estado que indica comunicación activa con panel FACP Intelliknight.
- Compatible con múltiples módulos de expansión Intelliknight para escalabilidad.
- Requiere 2 baterías de 12 V CC para operación de respaldo.

Especificaciones Técnicas

Salida de Potencia

6.0 A @ 24 V CD

Circuitos Flexput

6 circuitos, 3 A cada uno

Relés Form C

2 relés programables, 2.5 A @ 24 V CD

Conexión de Comunicación

RS-485 Sistema Bus (SBUS)

Distancia Máxima SBUS

1.8 km (5,905 pies)

Capacidad de Baterías

35 Ah máximo (2 baterías de 12 V CC)

Consumo de Corriente

40 mA en espera / 160 mA en alarma

Indicador de Estado

LED verde: comunicación activa con panel FACP

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 circuitos Flexput de 3 A cada uno para máximo rendimiento
Característica 2	Comunicación SBUS aislada ópticamente con panel de control
Característica 3	Cableado SBUS hasta 1.8 km (5,905 pies) de alcance
Característica 4	2 relés Form C programables de 2.5 A @ 24 V CD
Característica 5	LED verde de estado de comunicación con panel FACP
Característica 6	Capacidad para baterías de respaldo de 35 Ah