



Fuente de Poder Regulada / 6 VCC / 1 A / Entrada 100-240 VCA / Compacta 65 x 70 x 24 mm / Seguridad Electrónica

SKU: P6DC1A Marca: SFIRE Categoría: Eliminadores y Transformadores de Pared

\$74.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder conmutada de salida regulada diseñada para alimentación de equipos de seguridad electrónica en aplicaciones de video vigilancia, control de acceso, asistencia y alarmas. Proporciona una salida estable de 6 VCC con corriente nominal de 1 A, manteniendo tolerancia de $\pm 5\%$ para garantizar el funcionamiento óptimo de dispositivos sensibles. Incorpora circuitos de protección contra sobretensiones transitorias y filtros anti-interferencia que minimizan el ruido electromagnético en la línea de alimentación. Su diseño compacto de 65 x 70 x 24 mm facilita la integración en espacios reducidos de gabinetes de control, mientras que su rango de entrada universal 100-240 VCA elimina la necesidad de seleccionar versiones regionales para despliegues internacionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA, compatible con estándares eléctricos globales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 6 VCC $\pm 5\%$, regulado para estabilidad de carga<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de salida: 1 A continua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra sobretensiones y circuitos anti-interferencia integrados<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones compactas: 65 x 70 x 24 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de operación: temperatura 0°C a +40°C, humedad 20% a 80%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alta eficiencia energética para aplicaciones de seguridad electrónica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none; padding: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 6 VCC $\pm 5\%$ <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Regulación de carga: $\pm 5\%$ <li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protecciones: Sobretensiones, anti-interferencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none; padding: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 65 x 70 x 24 mm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: 0°C a +40°C<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Humedad relativa: 20% a 80%<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Compacto para instalación restringida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none; padding: 0;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de poder 6 VCC / 1 A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida regulada estable 6 VCC $\pm 5\%$ para equipos sensibles
Característica 2	Protección contra sobretensiones e interferencias electromagnéticas
Característica 3	Diseño compacto para instalación en gabinetes y racks reducidos
Característica 4	Operación confiable de 0°C a 40°C con humedad 20%-80%
Característica 5	Entrada universal 100-240 VCA para despliegue global sin adaptadores
Característica 6	Alta eficiencia energética para reducir consumo y disipación térmica