



Fuente de Poder DC / 13.8 VCC / 17A Continua / 20A Máxima / Cargador Batería 2A / Eficiencia 86% / 100-130 VCA

SKU: ICT12-20B Marca: ICT Categoría: Fuentes de Salida Única

\$5,880.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación DC de alta fiabilidad diseñada para aplicaciones críticas de comunicaciones, seguridad y vigilancia. Entrega 13.8 VCC con capacidad de 17A continua y picos de hasta 20A, incorporando cargador de batería de 2A para mantenimiento de respaldo energético. Su eficiencia del 86% minimiza la generación de calor, permitiendo operación estable en rangos de temperatura de -20°C a +60°C. El diseño compacto facilita la instalación en espacios reducidos de gabinetes de telecomunicaciones, radio móvil, banda ancha y sistemas de amplificación. La serie COMM Next Generation reduce la complejidad de inventario mediante consolidación de modelos sin sacrificar cobertura de aplicaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto con alta densidad de potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Corriente continua: 17A / Corriente máxima: 20A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de salida estable: 13.8 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Eficiencia típica: 86%<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje de entrada estable: 100-130 VCA, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cargador de batería integrado: 2A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura operativa: -20°C a +60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: redes de radio móvil, banda ancha, seguridad, vigilancia, amplificadores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente continua17A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente máxima20A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Eficiencia típica86%</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Carga de batería2A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada y Ambiental</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada100-130 VCA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de entrada50/60 Hz</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa-20°C a +60°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Factor de formaCompacto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Redes de comunicaciones de radio móvil</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalaciones de banda ancha</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas de seguridad y vigilancia</div><div style='padding: 6px 0;'>Amplificadores de RF</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto que optimiza espacio en rack o gabinete
Característica 2	Cargador de batería integrado 2A para respaldo automático
Característica 3	Eficiencia del 86% que reduce disipación térmica y costo energético
Característica 4	Voltaje de salida estable 13.8 VCC para equipos sensibles de comunicaciones
Característica 5	Operación confiable de -20°C a +60°C en ambientes exigentes
Característica 6	Reducción de modelos que simplifica inventario y despliegue