



Fuente de Poder DC / 13.8 VCC / 20 A Máx / Entrada 100-130 VCA / Eficiencia 86% / -20°C a +60°C

SKU: ICT12-20 Marca: ICT Categoría: Fuentes de Salida Única

\$5,089.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de alimentación DC de alta fiabilidad de la serie COMM Next Generation de ICT, diseñada para aplicaciones críticas en redes de comunicaciones de radio móvil, instalaciones de banda ancha, sistemas de seguridad y vigilancia, y amplificadores. Ofrece salida estable de 13.8 VCC con capacidad de carga de batería incorporada, optimizando la gestión de respaldo energético. Su diseño compacto y rango de temperatura extendido permiten despliegue en entornos con restricciones de espacio y condiciones térmicas variables. La eficiencia del 86% minimiza las pérdidas térmicas y el consumo operativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de poder DC de alta fiabilidad, serie COMM Next GenerationSalida: 13.8 VCC, corriente continua 17 A, corriente máxima 20 AEficiencia típica: 86%Entrada: 100-130 VCA, 50/60 HzRango de temperatura operativa: -20°C a +60°CDimensiones: 203 x 180 x 56 mmSalidas de carga de batería incorporadasAplicaciones: redes de radio móvil, banda ancha, seguridad y vigilancia, amplificadores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Voltaje de salida: 13.8 VCCCorriente continua: 17 ACorriente máxima: 20 AEficiencia típica: 86%Rango de voltaje de entrada: 100-130 VCARango de frecuencia: 50/60 Hz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Dimensiones: 203 x 180 x 56 mmRango de temperatura: -20°C a +60°CDiseño compacto para instalación en gabinete o rack</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Fuente de poder ICT1220</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia del 86% para reducción de consumo energético
Característica 2	Salida estable de 13.8 VCC con carga de batería integrada
Característica 3	Operación confiable de -20°C a +60°C en entornos exigentes
Característica 4	Diseño compacto 203 x 180 x 56 mm para rack o gabinete
Característica 5	Corriente continua 17 A con pico máximo de 20 A
Característica 6	Entrada universal 100-130 VCA 50/60 Hz para instalaciones estándar