



Fuente de poder dual / 12 Vcc @ 9.3 A / 24 Vcc @ 9.6 A / 16 salidas controladas / 120 Vca / Batería de respaldo

SKU: MAXIMAL75F Marca: ALTRONIX Categoría: UPS - No Break

\$31,936.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La fuente de poder dual distribuye y conmuta energía para sistemas de control de acceso y sus accesorios. Convierte una entrada de 120 Vca 60 Hz en dieciséis (16) salidas protegidas de 12 Vcc y 24 Vcc con control independiente. Estas salidas a prueba de fallas pueden convertirse a contactos secos tipo C. Las salidas se activan mediante receptor de colector abierto o entrada de disparador seco normalmente abierto desde sistemas de control de acceso, teclados, botones pulsadores, sensores de movimiento REX y otros dispositivos. La unidad alimenta diversos dispositivos de hardware de control de acceso.

Características principales

- Doble voltaje de salida: 12 Vcc y 24 Vcc simultáneos
- 16 salidas controladas independientemente con protección contra fallas
- Corriente de salida: 9.3 A en 12 Vcc / 9.6 A en 24 Vcc
- Entrada: 120 Vca, 60 Hz, 8.0 A
- Cargador integrado para batería de respaldo (batería no incluida)
- Supervisión de fallas y protección de apagado por bajo voltaje
- Activación por colector abierto o disparador seco normalmente abierto
- Salidas convertibles a contactos secos tipo C
- Compatible con teclados, botones pulsadores, sensores REX y sistemas de control de acceso

Entrada de alimentación

Voltaje: 120 Vca

Frecuencia: 60 Hz

Corriente: 8.0 A

Salida 12 Vcc

Salida 24 Vcc

Salidas: 16 controladas independientemente

Salida 24 Vcc

Salidas: 16 controladas independientemente

Protección y control

Protección: Contra fallas en cada salida

Contactos: Convertibles a secos tipo C

Respaldo y supervisión

Cargador: Integrado para batería de respaldo

Supervisión: Fallas y apagado por bajo voltaje

Aplicaciones

Control de acceso

Sistemas de alarma

CCTV

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 salidas con protección independiente contra fallas
Característica 2	Conversión a contactos secos tipo C
Característica 3	Activación por colector abierto o disparador seco
Característica 4	Compatible con múltiples dispositivos de control de acceso
Característica 5	Cargador integrado para batería de respaldo
Característica 6	Supervisión de fallas y apagado por bajo voltaje