



Fuente de Poder Conmutada / 25W / 24Vcc / 1.1A / 100-240Vca / 51x28x78 mm / 2.0x1.1x3.1 in

SKU: RS-25-24 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$315.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder conmutada industrial de 25W diseñada para aplicaciones que requieren alimentación estable y confiable en entornos profesionales. Entrega 24Vcc con corriente de 1.1A mediante refrigeración pasiva por convección de aire libre, eliminando componentes móviles y reduciendo puntos de fallo. Su arquitectura con condensadores electrolíticos de larga duración y resistencia operativa hasta 70°C la hacen ideal para instalaciones en gabinetes compactos, automatización industrial, sistemas de control y equipamiento de telecomunicaciones donde la continuidad operativa es crítica.

Características principales

- Protección triple: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
- Refrigeración por convección de aire libre sin ventilador
- Condensadores electrolíticos de larga duración
- Operación estable hasta 70°C de temperatura ambiente
- Indicador LED de encendido para estado visual inmediato
- Alta eficiencia energética con bajo consumo sin carga
- Diseño compacto para integración en espacios reducidos
- Resistencia a vibración certificada 5G

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada	100-240 Vca
Voltaje de salida	24 Vcc
Corriente de salida	1.1 A
Dimensiones	51 x 28 x 78 mm (2.0 x 1.1 x 3.1 in)
Temperatura de operación	Hasta 70°C
Convección de aire libre	
Resistencia a vibración	5G certificado
Indicador de estado	LED de encendido
Protecciones integradas	Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración pasiva por convección de aire sin ventilador
Característica 3	Condensadores electrolíticos de larga duración para mayor vida útil
Característica 4	Operación confiable hasta 70°C en ambientes exigentes
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Indicador LED de estado para monitoreo visual inmediato