



Fuente de Poder Conmutada / 50W / 24Vcc / 2.2A / Entrada 100-240Vca / 3.82 x 1.42 x 3.90 pulgadas

SKU: RS-50-24 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$381.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder conmutada industrial de 50W diseñada para aplicaciones que demandan alta confiabilidad y estabilidad eléctrica. Su arquitectura de refrigeración por convección natural elimina puntos de falla mecánicos al prescindir de ventiladores, garantizando operación silenciosa y reduciendo necesidades de mantenimiento en entornos industriales exigentes. Los condensadores electrolíticos de larga duración y la capacidad de operar continuamente a 70°C la hacen ideal para instalaciones en gabinetes cerrados o con ventilación limitada. La eficiencia superior al 90% minimiza las pérdidas térmicas y el consumo energético total del sistema.

Características Principales

- Protección triple: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
- Refrigeración por convección de aire libre sin ventilador
- LED indicador de estado de encendido
- Condensadores electrolíticos de larga duración
- Operación continua a temperaturas hasta 70°C
- Resistencia a vibraciones certificada 5g
- Bajo consumo sin carga
- Alta eficiencia energética, larga vida útil y confiabilidad operativa

Especificaciones Técnicas

4px;

Voltaje de Entrada

100-240 Vca

1 1 200px;

border:

1px solid rgba(150,150,150,0.3)

6px;

padding:

12px

background-color:

transparent;

12px;

text-transform:

uppercase;

letter-spacing:

0.5px;

opacity:

0.8;

margin-bottom:

4px;

24 Vcc

Corriente de Salida

2.2 A

Potencia de Salida

50 W

Dimensiones

97 x 36 x 99 mm

(3.82 x 1.42 x 3.90 pulgadas)

Efficiencia

90%

Temperatura de Operación

Hasta 70°C

Resistencia a Vibración

5g

Refrigeración

Convección natural

Indicador de Estado

LED de encendido

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración pasiva por convección sin ventilador mecánico
Característica 3	Condensadores electrolíticos de larga duración para mayor vida útil
Característica 4	Operación continua estable hasta 70°C de temperatura ambiente
Característica 5	Resistencia certificada a vibraciones de hasta 5g
Característica 6	Eficiencia energética superior al 90% reduciendo consumo eléctrico