



Fuente de Poder Conmutada / 600W / 48VCC / 12.5A / Entrada Seleccionable 90-132 o 180-264 VCA / 124 x 41 x 22.5 mm (0.41 x 0.13 x 0.07 ft)

SKU: LRS60048 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,595.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color:inherit;background-color:transparent;font-family:Arial,sans-serif;line-height:1.6;"><p style="color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:16px;">Esta fuente de poder conmutada industrial entrega 600W de potencia estable a 48VCC con una corriente máxima de 12.5A, ideal para alimentar equipos de automatización, comunicaciones y sistemas de seguridad. Su diseño compacto de 124 x 41 x 22.5 mm (0.41 x 0.13 x 0.07 ft) permite integración en gabinetes con espacio reducido, mientras que el ventilador incorporado garantiza refrigeración activa durante operación continua. El interruptor de selección de rango de entrada ofrece flexibilidad para instalaciones en diferentes regiones con tensiones de 90-132VCA o 180-264VCA. Las protecciones múltiples aseguran la integridad del equipo conectado ante condiciones anormales de operación.</p><h3 style="color:inherit;background-color:transparent;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;">Características Principales</h3><ul style="color:inherit;background-color:transparent;padding-left:20px;margin-bottom:24px;"><li style="color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;">Potencia de salida: 600W a plena carga continua<li style="color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;">Voltaje de salida estable: 48VCC regulado<li style="color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;">Corriente de salida máxima: 12.5A<li style="color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;">Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión y sobrettemperatura<li style="color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;">Rango de entrada seleccionable: 90-132VCA / 180-264VCA, 50/60Hz<li style="color:inherit;background-color:transparent;margin-bottom:8px;">Ventilador incorporado para refrigeración activa<h3 style="color:inherit;background-color:transparent;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;margin-top:24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="color:inherit;background-color:transparent;display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin-bottom:24px;"><div style="color:inherit;background-color:transparent;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;flex:1 1 200px;min-width:180px;"><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Voltaje de Entrada</div><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:15px;font-weight:600;">90-132VCA / 180-264VCA</div><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:13px;opacity:0.9;margin-top:2px;">50/60 Hz (seleccionable por interruptor)</div></div><div style="color:inherit;background-color:transparent;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;flex:1 1 200px;min-width:180px;"><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Potencia de Salida</div><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:15px;font-weight:600;">600W</div><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:13px;opacity:0.9;margin-top:2px;">0.41 x 0.13 x 0.07 ft</div></div><div style="color:inherit;background-color:transparent;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;flex:1 1 200px;min-width:180px;"><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Dimensiones</div><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:15px;font-weight:600;">124 x 41 x 22.5 mm</div><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:13px;opacity:0.9;margin-top:2px;">0.41 x 0.13 x 0.07 ft</div></div><div style="color:inherit;background-color:transparent;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;flex:1 1 200px;min-width:180px;"><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Protecciones</div><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:13px;opacity:0.9;margin-top:2px;">Cortocircuito / Sobrecarga</div><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:13px;opacity:0.9;margin-top:2px;">Sobretensión / Sobrettemperatura</div></div><div style="color:inherit;background-color:transparent;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;flex:1 1 200px;min-width:180px;"><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Refrigeración</div><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:13px;opacity:0.9;margin-top:2px;">Sistema de refrigeración activa</div></div><div style="color:inherit;background-color:transparent;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;flex:1 1 200px;min-width:180px;"><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Características Adicionales</div><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:15px;font-weight:600;">Alta eficiencia</div><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:13px;opacity:0.9;margin-top:2px;">Larga vida útil / Alta confiabilidad</div></div><div style="color:inherit;background-color:transparent;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:16px;margin-top:16px;"><div style="color:inherit;background-color:transparent;font-size:12px;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.5px;opacity:0.8;margin-bottom:8px;">Nota de Instalación</div><p style="color:inherit;background-color:transparent;margin:0;font-size:14px;">El rango de voltaje de entrada es seleccionable por medio de interruptor integrado en la unidad. Verificar la posición correcta antes de energizar según la tensión de alimentación disponible en sitio.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral contra cortocircuito y sobrecarga
Característica 2	Ventilador incorporado para refrigeración activa
Característica 3	Alta eficiencia energética con larga vida útil
Característica 4	Interruptor de selección de rango de entrada VCA
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Operación confiable en entornos industriales exigentes