



Fuente de Poder Industrial / 240W / Salida 48VCC 5A / Cargador de Baterías / Riel DIN / 92% Eficiencia

SKU: DR524048 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$5,010.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La fuente de poder industrial con función UPS está diseñada para aplicaciones críticas que requieren continuidad energética y carga de baterías en un único dispositivo. Ofrece salida regulada de 48 VCC con capacidad de 240 W y corriente nominal de 0 a 5 A, alimentándose desde una entrada universal de 90 a 305 VCA. Su construcción para riel DIN TS-35/7.5 o 15 permite una instalación rápida en gabinetes de control y racks industriales. El equipo incorpora protecciones contra cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento, polaridad invertida en batería y corte de batería. Es importante señalar que el sistema requiere la conexión de baterías para operar; de lo contrario, activará una alarma y detendrá la salida de energía.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Entrada universal: 90-305 VCA, 47-63 Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>Salida: 48 VCC, 0-5 A, 240 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Eficiencia: 92%<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje en riel DIN TS-35/7.5 o 15<li style='margin-bottom: 8px;'>Enfriamiento por convección de aire libre<li style='margin-bottom: 8px;'>Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento, polaridad invertida, corte de batería<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación obligatoria con batería conectada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia: 47-63 Hz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de salida: 48 VCC</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de salida: 0-5 A</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia de salida: 240 W</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Eficiencia: 92%</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 85.5 x 125.2 x 129.2 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Riel DIN TS-35/7.5 o 15</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Enfriamiento: Convección de aire libre</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones / Notas</h3><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sobrecalentamiento</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Polaridad invertida en batería</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corte de batería</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Nota: Requiere baterías para funcionar. Sin batería se activa alarma y corte de salida.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cargador de baterías integrado para respaldo UPS DC
Característica 2	Protección contra polaridad invertida y corte de batería
Característica 3	Enfriamiento por convección libre sin ventiladores
Característica 4	Entrada universal 90-305Vca para instalaciones globales
Característica 5	Protecciones completas: cortocircuito, sobrecarga, sobretensión, sobrecalentamiento
Característica 6	Montaje en riel DIN TS-35/7.5 o 15 para gabinetes industriales