



Fuente de Poder Industrial / 480W / 48 Vcc / 10A / Riel DIN / 100-240 Vca / 3.35 x 4.93 x 5.04 in

SKU: NDR-480-48 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$2,678.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Fuente de poder industrial diseñada para instalación en riel DIN, ideal para aplicaciones de control industrial, automatización y sistemas de telecomunicaciones. Ofrece salida estable de 48 Vcc con potencia de 480W y corriente de 10A. Su refrigeración por convección natural elimina ventiladores, reduciendo mantenimiento y ruido operativo. Cumple con UL 508 para equipo de control industrial, garantizando seguridad en entornos profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensiónRefrigeración por convección de aire libre, sin ventiladorCompatible con riel DIN TS-35/7.5 o 15Aprobación UL 508 para equipo de control industrialEntrada de CA universal con rango completo 100-240 VcaAlta eficiencia, larga vida operativa y alta confiabilidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de entrada</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>100-240 Vca</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 2px;*>50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de salida</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>48 Vcc</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente de salida</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>10 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Potencia de salida</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>480 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Riel DIN TS-35/7.5 o 15</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Eficiencia</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>92.5%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>85.5 x 125.2 x 128.5 mm</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 2px;*>3.35 x 4.93 x 5.04 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Refrigeración</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Convección libre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Equipo de control industrial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protecciones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración por convección sin ventilador ni mantenimiento
Característica 3	Instalación en riel DIN TS-35/7.5 o 15 flexible
Característica 4	Eficiencia del 92.5% con bajo consumo energético
Característica 5	Entrada universal 100-240 Vca 50/60 Hz global
Característica 6	Diseño compacto para espacios de gabinete reducidos