



SKU: HDR-6012 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px;''>Fuente de poder industrial con entrada universal 100-240 Vca que garantiza compatibilidad eléctrica en cualquier región geográfica. Entrega una salida regulada de 15 Vcc a 4 A con potencia nominal de 60 W, ideal para alimentar dispositivos de seguridad electrónica, sistemas de comunicación y equipos de control industrial. Su diseño para riel DIN facilita la integración en gabinetes eléctricos y tableros de distribución. La carcasa de plástico ABS ofrece resistencia mecánica con peso reducido, mientras que sus terminales tipo tornillo aseguran conexiones firmes en entornos con vibración.

<p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7;'>Entrada universal 100-240 Vca para despliegue global sin adaptadoresSalida regulada 15 Vcc / 4 A / 60 W con protección contra sobrecargaRango de frecuencia 50-60 Hz para aplicaciones industriales internacionalesCarcasa de ABS resistente al impacto y de peso reducidoTerminales tipo tornillo en entrada y salida para conexión seguraOperación confiable de -20°C a 45°C en condiciones adversasFormato compacto compatible con riel DIN estándar</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Eléctricas - Entrada</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6;'>Voltaje: 100-240 Vca
Frecuencia: 50-60 Hz
Conexión: Terminales tipo tornillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Eléctricas - Salida</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6;'>Voltaje: 15 Vcc
Corriente: 4 A
Potencia: 60 W
Conexión: Terminales tipo tornillo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Eléctricas - Dimensiones (L x W x H)</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6;'>Montaje: Riel DIN</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Ambientales</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6;'>Temperatura de operación: -20°C a 45°C</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 12px;'>Sistemas de seguridad electrónicaSistemas de comunicación y telecomunicaciones</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal 100-240 Vca global
Característica 2	Salida estable 15 Vcc a 4 A continuos
Característica 3	Carcaza ABS resistente y liviana
Característica 4	Terminales tornillo entrada y salida
Característica 5	Operación -20°C a 45°C industrial
Característica 6	Diseño compacto 94.2 x 52.5 x 58.4 mm