



Fuente de Poder Industrial / Entrada 100-240 Vca / Salida 24 Vcc / 2.5 A / 60 W / Riel DIN / -20°C a 45°C / 3.7 x 2.1 x 2.3 in

SKU: HDR-6024 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$485.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación industrial en formato riel DIN diseñada para aplicaciones críticas en sistemas de seguridad electrónica, comunicación, control y telecomunicaciones. Entrega 24 Vcc con 2.5 A de corriente y potencia total de 60 W, suficiente para soportar múltiples dispositivos con alta demanda energética. Su entrada universal de 100-240 Vca elimina preocupaciones de compatibilidad eléctrica en despliegues regionales o internacionales. El diseño compacto en carcasa de plástico ABS y terminales de tornillo aseguran instalaciones rápidas, estables y duraderas en condiciones industriales.

Características principales

- Salida estable de 24 Vcc con corriente de 2.5 A
- Entrada universal 100-240 Vca para compatibilidad global
- Potencia de salida de 60 W para alta demanda
- Rango de temperatura ampliado de -20°C a 45°C
- Formato compacto riel DIN: 94.2 x 52.5 x 58.4 mm (3.7 x 2.1 x 2.3 in)
- Conexiones de tornillo seguras para entrada y salida
- Rango de temperatura ampliado de -20°C a 45°C
- Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada: 100-240 Vca

Voltaje de salida: 24 Vcc

Corriente de salida: 2.5 A

Potencia de salida: 60 W

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Temperatura de operación: -20°C a 45°C

Dimensiones (L x W x H): 94.2 x 52.5 x 58.4 mm (3.7 x 2.1 x 2.3 in)

Material / Color: Plástico ABS / Negro

Conexión entrada: Terminales tipo tornillo

Conexión salida: Terminales tipo tornillo

Aplicaciones recomendadas

- Sistemas de seguridad electrónica
- Sistemas de comunicación y control
- Sistemas de telecomunicaciones
- Sistemas de radio

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada universal para compatibilidad global inmediata
Característica 2	Terminales de tornillo para conexiones firmes y seguras
Característica 3	Carcasa ABS resistente en formato compacto DIN rail
Característica 4	Operación confiable en ambientes industriales exigentes
Característica 5	Ideal para sistemas de seguridad y telecomunicaciones
Característica 6	Frecuencia nominal 50-60 Hz para adaptación regional