



Fuente de Poder Industrial / Riel DIN / 240W / 24Vcc / 10A / Entrada 90-264Vca / Eficiencia 88.5% / Sin Ventilador

SKU: NDR24024 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$1,394.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La NDR24024 es una fuente de poder industrial diseñada para montaje en riel DIN en aplicaciones de control industrial, automatización y sistemas de telecomunicaciones. Entrega una salida estable de 24Vcc con capacidad de 10A y potencia nominal de 240W, operando desde una entrada universal de 90-264Vca con eficiencia del 88.5%. Su sistema de enfriamiento por convección libre elimina componentes mecánicos móviles, reduciendo puntos de falla y manteniendo operación silenciosa. La construcción compacta y la certificación UL 508 la hacen apta para instalación en gabinetes de control, armarios eléctricos y entornos industriales donde la confiabilidad y el espacio son críticos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 90-264Vca, 50/60 Hz<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de salida: 24Vcc<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia de salida: 240W<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de salida: 10A<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Eficiencia: 88.5%</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 63 x 113.5 x 125.2 mm<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Enfriamiento: Convección libre de aire (sin ventilador)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación: Riel DIN TS-35/7.5 o 15<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación: UL 508 (equipo de control industrial)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada universal de rango completo 90-264Vca<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuente de poder industrial para montaje en riel DIN<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto para espacios reducidos<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enfriamiento por convección libre sin ventilador para operación silenciosa
Característica 2	Entrada universal 90-264Vca con alta eficiencia del 88.5%
Característica 3	Montaje en riel DIN TS-35/7.5 o 15 para instalación industrial estandarizada
Característica 4	Diseño compacto de 63 x 113.5 x 125.2 mm para espacios reducidos
Característica 5	Certificación UL 508 para equipos de control industrial
Característica 6	Larga vida útil y alta confiabilidad en operación continua