



Fuente de Poder Industrial / 480W / Salida 24Vcc 20A / Entrada 100-240Vca / Eficiencia 92.5% / Riel DIN

SKU: NDR48024 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$2,675.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder industrial con montaje en riel DIN, diseñada para aplicaciones de control y automatización. Entrega una salida estable de 24Vcc a 20A con una potencia total de 480W. Opera con entrada de CA universal de 100-240Vca a 50/60 Hz, permitiendo su despliegue en diversas regiones sin ajustes. Incorpora refrigeración por convección natural, eliminando ventiladores y reduciendo el mantenimiento. Su eficiencia del 92.5% minimiza las pérdidas energéticas y la generación de calor. Cuenta con protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión para salvaguardar la carga conectada. Diseño compacto compatible con rieles DIN TS-35/7.5 o TS-35/15, optimizando el espacio en gabinetes de control.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensiónRefrigeración por convección natural sin ventiladorMontaje en riel DIN TS-35/7.5 o TS-35/15Alta eficiencia del 92.5%Salida estable de 24Vcc a 20ADiseño compacto de 85.5 x 125.2 x 128.5 mmEntrada de CA universal 100-240Vca, 50/60 HzAprobación UL 508 para equipo de control industrial</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de entrada: 100-240Vca, 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de salida: 24Vcc<li style='margin-bottom: 8px;'>Corriente de salida: 20A<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia de salida: 480W<li style='margin-bottom: 8px;'>Eficiencia: 92.5%</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 85.5 x 125.2 x 128.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje: Riel DIN TS-35/7.5 o TS-35/15<li style='margin-bottom: 8px;'>Refrigeración: Convección natural sin ventilador</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Protecciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga, sobretensión<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación: UL 508 (equipo de control industrial)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración por convección natural sin ventilador ni mantenimiento
Característica 3	Compatible con riel DIN TS-35/7.5 o TS-35/15
Característica 4	Eficiencia del 92.5% para reducir consumo energético y disipación
Característica 5	Salida estable de 24Vcc a 20A para cargas industriales exigentes
Característica 6	Diseño compacto de 85.5 x 125.2 x 128.5 mm para espacios reducidos