



Fuente de Poder Industrial / Riel DIN / 5VCC 40W / Entrada Universal 85-264VAC / 1.31 x 3.54 x 3.94 in

SKU: MDR-40-5 Marca: MEANWELL Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$503.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de poder industrial diseñada para instalación en gabinetes de control y aplicaciones de automatización. Opera con entrada universal de corriente alterna que cubre rangos globales sin necesidad de selección manual de voltaje. Su arquitectura de refrigeración por convección natural elimina componentes móviles, reduciendo puntos de falla y requerimientos de mantenimiento en entornos industriales continuos. La salida ajustable de 5VCC con capacidad de 6A permite adaptarse a cargas variables, mientras que las protecciones electrónicas integradas preservan la integridad de los equipos conectados ante condiciones anormales de operación.

Protecciones integradas:

- Cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
- Refrigeración por convección de aire libre sin ventiladores
- Instalación en riel DIN TS-35/7.5 o TS-35/15
- Entrada CA universal con rango completo 85-264VAC
- Alta eficiencia del 78% para optimización energética
- Diseño compacto para espacios reducidos en gabinetes

Especificaciones Técnicas

Regulable

Voltaje de Entrada: 85-264VAC

Voltaje de Salida: 5VCC

Ajustable

Corriente de Salida: 0-6A

Regulable

Potencia de Salida: 40W

Eficiencia: 78%

Dimensiones: 1.31 x 3.54 x 3.94 in

Refrigeración

Convección natural

Sin ventiladores

Montaje: Riel DIN TS-35/7.5 o TS-35/15

Protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protecciones integradas contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión
Característica 2	Refrigeración por convección sin ventiladores ni mantenimiento
Característica 3	Montaje en riel DIN TS-35/7.5 o 15 para instalación flexible
Característica 4	Entrada universal 85-264VAC con rango de frecuencia 47/63 Hz
Característica 5	Eficiencia del 78% para reducción de consumo energético
Característica 6	Salida ajustable 5VCC con corriente regulable 0-6A