



Fuente de Poder Lineal Regulada / 13.8 Vcc / 9 A Continua / 12 A Máxima / Cargador de Baterías 1.5 A / 115 Vca 60 Hz

SKU: RS-12ABB Marca: ASTRON Categoría: Fuentes de Salida Única

\$5,211.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder lineal regulada diseñada para aplicaciones de radiofrecuencia y comunicaciones críticas. Integra regulación electrónica de estado sólido que garantiza estabilidad de voltaje en condiciones de carga variable. Incluye circuito cargador de baterías de 1.5 A que permite mantener respaldo energético continuo sin intervención manual. El delimitador de corriente protege tanto la fuente como el equipo conectado ante condiciones de sobrecorriente. Su disipador de calor para trabajo pesado permite operación sostenida sin degradación del rendimiento. Diseñada para radios de hasta 30 W de potencia, mantiene regulación estable incluso con bajas entradas de voltaje.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Regulación electrónica de estado sólido confiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Delimitador de corriente para protección contra sobrecorriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida 13.8 Vcc con corriente continua de 9 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cargador de baterías integrado de 1.5 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto de 20.6 x 12 x 23 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta radios hasta 30 W de potencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Disipador de calor para trabajo pesado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mantiene regulación a bajas entradas de voltaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricada en Estados Unidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 115 Vca / 60 Hz</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de salida: 13.8 Vcc</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de salida continua: 9 A</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Corriente de salida máxima: 12 A</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cargador de baterías: Sí, 1.5 A</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia máxima soportada (radios): 30 W</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 20.6 x 12 x 23 cm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 5.9 kg</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Disipador de calor: Para trabajo pesado</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Regulación: Electrónica de estado sólido</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: Delimitador de corriente</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluido: Fuente de poder lineal regulada RS12ABB</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación electrónica de estado sólido para operación estable
Característica 2	Delimitador de corriente integrado contra sobrecorriente
Característica 3	Cargador de baterías 1.5 A para respaldo de energía continuo
Característica 4	Disipador de calor para trabajo pesado sin degradación
Característica 5	Mantiene regulación a bajas entradas de voltaje
Característica 6	Compatible con radios de hasta 30 W de potencia