



Fuente de Poder para 16 Cámaras / Salida Ajustable 12/13.5/15 Vcc / 16 A / 200 W / Montaje en Pared / Operación -20°C a 70°C

SKU: NV-1615-DC Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$673.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Fuente de alimentación centralizada diseñada para sistemas de seguridad electrónica y comunicaciones. Proporciona 16 salidas independientes de 1 A cada una, con voltaje seleccionable entre 12, 13.5 o 15 Vcc, permitiendo adaptarse a distintos requerimientos de cámaras y periféricos. Su entrada universal 100-240 VCA facilita el despliegue en cualquier región sin necesidad de transformadores adicionales. El chasis en plástico ABS con formato compacto permite su instalación en pared en espacios reducidos de cuartos de telecomunicaciones o racks de seguridad. Opera en un rango de temperatura extendido de -20°C a 70°C, asegurando continuidad en condiciones ambientales adversas. La potencia total de 200 W se distribuye de forma balanceada entre los 16 canales de salida mediante terminales de conexión.

Características Generales

- Voltaje de salida ajustable: 12 Vcc / 13.5 Vcc / 15 Vcc
- Salidas de 1 A cada una (total 16 A)
- Voltaje de entrada universal: 100-240 VCA, 50-60 Hz
- Instalación en pared, diseño compacto
- Desempeño Eléctrico
- 100-240 VCA
- Frecuencia nominal: 50-60 Hz
- Voltaje de salida: 12 / 13.5 / 15 Vcc (seleccionable)
- Corriente de salida: 16 A total (16 x 1 A)
- Potencia de salida: 200 W
- Especificaciones Físicas
- Material: Plástico ABS
- Color: Negro
- Dimensiones (L x W x H): 120.4 x 88.2 x 126.6 mm
- Temperatura de operación: -20°C a 70°C
- Entrada: Conector a 120 VCA
- Salida: Terminales
- Contenido del Paquete
- Accesorios de montaje en pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	16 salidas independientes de 1 A cada una para protección por canal
Característica 2	Voltaje de salida seleccionable 12/13.5/15 Vcc según requerimiento del equipo
Característica 3	Entrada universal 100-240 VCA para operación en cualquier región
Característica 4	Operación extendida de -20°C a 70°C para entornos industriales exigentes
Característica 5	Diseño compacto en ABS para instalación en pared con mínimo espacio
Característica 6	Protección de 200 W distribuidos en carga balanceada