



Fuente de Poder / 4 Canales / Salida Ajustable 12/13.5/15 Vcc / 4 A / Protección OVP-OCP-OTP-SCP / Montaje en Pared

SKU: NV-415-DC Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes con Distribuidor

\$267.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder de 4 canales diseñada para aplicaciones de seguridad electrónica, comunicación, CCTV, sistemas de alarma y control de acceso. Ofrece salida seleccionable de 12 Vcc, 13.5 Vcc o 15 Vcc con corriente total de hasta 4 A distribuida entre sus canales. Incorpora protecciones eléctricas múltiples (OVP, OCP, OTP, SCP) que aseguran la continuidad operativa y protegen los equipos conectados. Su chasis metálico compacto y el rango de operación de -20 °C a 45 °C permiten su instalación en diversos entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 100-120 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida ajustable: 12 Vcc / 13.5 Vcc / 15 Vcc<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de salida por canal a 12 V: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de salida por canal a 13.5 V: 0.88 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de salida por canal a 15 V: 0.8 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección OVP (sobretensión), OCP (sobrecorriente), OTP (sobretemperatura), SCP (cortocircuito)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de operación: -20 °C a 45 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 80 x 10 x 110 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en pared con terminales de tornillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Entrada: 100-120 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Salida: 12 / 13.5 / 15 Vcc seleccionable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Corriente total: 4 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>A 12 V: 1 A por canal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>A 13.5 V: 0.88 A por canal<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>A 15 V: 0.8 A por canal</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Dimensiones: 80 x 10 x 110 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material: chasis metálico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Montaje: instalación en pared</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protecciones y Conexión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>OVP: protección contra sobretensión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>OCP: protección contra sobrecorriente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>OTP: protección contra sobretemperatura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>SCP: protección contra cortocircuito<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Terminales de tornillo para conexión segura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral OVP/OCP/OTP/SCP contra fallas eléctricas
Característica 2	4 canales independientes con distribución de carga hasta 4 A
Característica 3	Voltaje seleccionable 12/13.5/15 Vcc para compatibilidad con múltiples dispositivos
Característica 4	Operación garantizada de -20°C a 45°C para entornos exigentes
Característica 5	Chasis metálico compacto 80x10x110 mm para instalaciones densas
Característica 6	Conexión por terminales de tornillo para cableado seguro y permanente