



Fuente de Poder / 8 Canales / 12/13.5/15 Vcc Ajustables / 8 A / 96 W / Montaje en Pared

SKU: NV-815-DC Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Fuentes de Uso Industrial / Riel DIN

\$332.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fuente de poder multicanal diseñada para aplicaciones de seguridad electrónica y comunicaciones. Ofrece ocho canales independientes con voltaje de salida seleccionable entre 12 Vcc, 13.5 Vcc y 15 Vcc, permitiendo alimentar diversos equipos desde una única unidad centralizada. Su entrada universal de 100-240 VCA elimina la dependencia de transformadores externos, mientras que su construcción en plástico ABS y soporte de pared facilitan su instalación en gabinetes, racks o superficies verticales. Opera en un rango térmico extendido de -20 °C a 45 °C, asegurando continuidad en condiciones ambientales variables.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida ajustable: 12 Vcc / 13.5 Vcc / 15 Vcc <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>8 canales de salida, 1 A máximo por canal <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA, 50-60 Hz <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia nominal de salida: 96 W <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexiones de salida por terminales de tornillo <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada mediante conector a 120 VCA <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: plástico ABS, color negro <li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones (L x W x H): 120.4 x 88.2 x 126.6 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Voltaje de entrada: 100-240 VCA <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Voltaje de salida seleccionable: 12 / 13.5 / 15 Vcc <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Corriente de salida: 1 A por canal (8 canales) <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Potencia de salida: 96 W </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Material: plástico ABS <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Color: negro <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Dimensiones (L x W x H): 120.4 x 88.2 x 126.6 mm <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura de operación: -20 °C a 45 °C <li style='padding: 6px 0;'>Instalación: montaje en pared con soporte incluido </div> <div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'> <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Entrada: conector a 120 VCA <li style='padding: 6px 0;'>Salida: terminales de tornillo (8 canales) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje de salida seleccionable 12/13.5/15 Vcc para compatibilidad con diversos equipos
Característica 2	4 A por canal distribuidos en 8 salidas para múltiples dispositivos simultáneos
Característica 3	Entrada universal 100-240 VCA para operación en cualquier región sin transformadores
Característica 4	48 W de potencia total para sistemas de seguridad electrónica y comunicación
Característica 5	Soporte de montaje en pared incluido para instalación organizada en gabinetes
Característica 6	Operación confiable de -20°C a 45°C para entornos de trabajo exigentes